

Шланги композитні - аксесуари



HOSE BUN (кріплення-тримач для шлангів)

номенклатура	DN шлангу [mm]
DT-HB-025	25
DT-HB-038	38
DT-HB-050	50
DT-HB-075	75

номенклатура	DN шланг [mm]
DT-HB-100	100
DT-HB-150	150
DT-HB-200	200

Спеціальний кріплення-тримач із захистом для шлангу, виготовлений зі стійкого до стирання поліуретану. Призначений для підйому та підвішування під час роботи зі шлангами всіх типів. Строр HOSE BUN захищає шланг від перекручування та пошкодження. Особливо рекомендується для композитних шлангів. Конструкція дозволяє легко прикріпити його до вже підключеного шлангу, а червоний колір опори забезпечує хорошу видимість при роботі зі шлангом. Поставляється в комплекті з нейлоновим (слінгом) кріпленням-тримачем.



TROLLEY (візок для рукавів)

номенклатура	Зовнішній діаметр шлангу [mm]
DT-TROLL-075	80 ÷ 90
DT-TROLL-100	100 ÷ 110
DT-TROLL-150	150 ÷ 165

номенклатура	Зовнішній діаметр шлангу [mm]
DT-TROLL-200	195 ÷ 225
DT-TROLL-250	250 ÷ 275
DT-TROLL-300	300 ÷ 325

Візки призначені для зручного переміщення композитних шлангів (або шлангів з інших матеріалів). Завдяки їх використанню шланги, що переміщуються, не піддаються механічним пошкодженням, викликаним перетягуванням їх по підлозі. Візок стандартно оснащений двома направляючими колесами (версія з чотирма колесами доступна за спеціальним замовленням). Ручки виготовлені з поліуретану, а основа - зі сталі. Таке поєднання матеріалів робить візки міцними, довговічними і відносно легкими. Ролики можна вільно відкрутити і замінити. Діаметр роликів становить 100 або 125 мм залежно від розміру візка.



Захисні кільця (вставки)

Гумові кільця забезпечують додатковий захист шлангу від стирання, особливо там, де неможливо уникнути руху рукава по землі. Вони виготовлені з профільованої стрічки, відрізаної на відповідну довжину і закріплені на шлангу за допомогою хомутів. Завдяки своїй універсальності їх можна використовувати не тільки на композитних шлангах, але також на гумових, термопластичних, тефлонових і металевих шлангах. Силіконова версія схвалена для контакту з харчовими продуктами відповідно до стандарту FDA 177 260 і BGA XV.

номенклатура профілю	матеріал	ширина [mm]	висота [mm]	робоча температура [°C]	твердість [°ShA]
DT-SS-1404-N	NBR	39	17	від -25 до +100	65
DT-SS-1404-E	EPDM	39	16	овід -30 до +120	70
DT-SS-1404-S	Silikon	38	16	від -50 до +200	70

DN шлангу	профіль		номенклатура ущільнення	
	номенклатура	довжина [mm]	Оцинкована сталь	Нержавіюча сталь
25	DT-SS-1404-N DT-SS-1404-E DT-SS-1404-S	155	AB-03009004	AB-03017738
38		200	AB-03009006	AB-03017535
50		235	AB-03009007	AB-03017543
65		286	AB-03009009	AB-03017560
75		325	AB-03009010	AB-03017578
100		410	AB-03009013	AB-03017607
150		565	AB-03009017	AB-03017640
200		770	AB-03009024	AB-03017690