



EAR CLIP - W

Сталеве затискне кільце із захисним вкладишем

Затискні кільця EAR CLIP-W є вдосконалим рішенням кільця EARCLIP. Вони мають внутрішню захисну вставку, яка захищає поверхню шлангу в місці затиску кільця і забезпечує більш рівномірний тиск по периметру. Рекомендуються для шлангів з делікатною конструкцією. Основне кільце з оцинкованої сталі (версія W1) або нержавіючої сталі AISI 304 (версія W4), вставка з нержавіючої сталі AISI 301. Закруглені краї всередині кільця захищають шланг від пошкодження.

EAR CLIP-W із вкладкою

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	номенклатура W4 (сталь AISI 304)	діаметр внутрішній перед монтажем [мм]	діапазон фіксації [мм]	товщина стрічки [мм]	ширина стрічки [мм]
AB-03011009	AB-23012300	9,3	7,5 ÷ 8,5	0,8	6
AB-03011010	AB-23012319	10,3	8 ÷ 9,5		6,5
AB-03011029	AB-23012327	11,3	9 ÷ 10,5		
AB-03011037	AB-23012335	12,3	10 ÷ 11,5		
AB-03011045	AB-23012343	13,3	10,5 ÷ 12,5	0,9 (W4 - 0,8)	7
AB-03011053	AB-23012351	14,3	11,5 ÷ 13,3	1	
-	AB-23012360	15,3	12,5 ÷ 14,5	1	
AB-03011061	AB-23012378	16,3	13 ÷ 15,3	1,1 (W4 - 1)	
-	AB-23012386	17,5	14 ÷ 16,3	1	
AB-03011070	AB-23012394	18,5	15 ÷ 17,3	1,2 (W4 - 1)	
-	AB-23012407	19,5	16 ÷ 18,3	1	7,5
-	AB-23012415	20,5	17 ÷ 19,3		

Плоскогубці торцеві для кілець EAR CLIP



AB-61001

Міцні ручні плоскогубці, призначені для монтажу затискних кілець типу EAR-CLIP або подібних. Профіль захватів забезпечує легке та надійне торцеве затискання.

Приклад монтування



Пластиковий кінцевик із внутрішньою різьбою, прикріплений до силіконового шлангу за допомогою кільця EAR CLIP -W із вставкою.