



ASFA-L 9 mm

Універсальний промисловий черв'ячний хомут

Високоякісний гвинтовий хомут загального призначення, призначений для швидкого та легкого кріплення промислових шлангів. Виготовлений відповідно до вимог стандарту DIN 3017 та директиви RoHS 20032/95/EC. Хомут ASFA-L із шириною стрічки 9 мм рекомендується для стандартних застосувань.

Унікальний гвинтовий механізм у компактному корпусі та холодноштампований різьблення в стрічці, гладкій зсередини, забезпечують надійне багаторазове затискання стрічки без пошкодження поверхні шлангу. Версія W1 з оцинкованої сталі, версія W5 повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 316, рекомендована для використання в харчовій, хімічній, морській промисловості тощо.

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	номенклатура W5 (сталь AISI 316)	діаметр мінімальний / максимальний [мм]	товщина стрічки [мм]	максимальний момент закручування [Nm]	максимальний тиск середовища* [бар]
AB-03008753	AB-03015759	8 ÷ 16	0,65	3	40
AB-03008761	AB-03015767	12 ÷ 22			40
AB-03008770	AB-03015775	16 ÷ 27			38
AB-03008788	AB-03015783	20 ÷ 32	0,75	3,5	36
AB-03008796	AB-03015804	25 ÷ 40			32
AB-03008809	AB-03015812	30 ÷ 45		28	
AB-03008817	AB-03015820	32 ÷ 50		24	
AB-03008825	AB-03015839	40 ÷ 60		4	19
AB-03008833	AB-03015847	50 ÷ 70			17
AB-03008841	AB-03015855	60 ÷ 80			15
AB-03008850	AB-03015863	70 ÷ 90			13
AB-03008868	AB-03015871	80 ÷ 100			11
AB-03008876	AB-03015880	90 ÷ 110			10
AB-03008884	AB-03015898	100 ÷ 120			9
AB-03008892	AB-03015900	110 ÷ 130			8
AB-03008905	AB-03015919	120 ÷ 140			7
AB-03008913	AB-03015927	130 ÷ 150			6
AB-03008921	AB-03015935	140 ÷ 160	5		

* - залежно від типу шлангу та форми з'єднувальної частини

Еластичний ключ АВА 25 см із насадкою 7 мм	Приклад монтування
 <p>AB-717005</p> <p>Професійний ключ з гнучким плечем, закінчується насадкою 7 мм для гвинтових хомутів і гвинтових стяжок, черв'ячних хомутів. Довжина плеча дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Зручна ергономічна ручка забезпечує надійний захват.</p>	 <p>Втикова частина швидко роз'ємного з'єднання змонтована на шлангу з допомогою хомута ASFA-L 9 mm W1.</p>