



MINI CLIP

Мініатюрний хомут

Хомутик MINI з одним гвинтом призначений для промислових шлангів невеликого діаметру і відносно тонких стінок. Оснащений язичком стрічки, який захищає шланг від контакту з гвинтом і забезпечує рівномірний тиск по периметру. Вигнуті краї затискача не пошкоджують шланг. У виконанні W1 з м'якої вуглецевої сталі, а також W4 з нержавіючої сталі AISI 304, вона ідеально прилягає до поверхні шлангу, забезпечуючи міцне, рівномірне затискання. Гвинт з шестигранною головкою має насічки, що дозволяють використовувати для монтажу різні типи інструментів.

MINI CLIP W1 - сталь вуглецева оцинкована електролітами.

MINI CLIP W4 – усі елементи зі сталі AISI 304.

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	діаметр мінімальний [мм]	діаметр максимальний [мм]	ширина стрічки [мм]	накидний ключ [мм]	максимальний момент закручування [Nm]	максимальний тиск середовища* [бар]
AB-03010510	6	~	8,4	5	0,4	15
AB-03010528	8	~	9			14
AB-03010536	9	~	10	6	1	15
AB-03010544	9,5	10				14
AB-03010552	10	11				13
AB-03010560	12	13				12,5
AB-03010579	13	14				12
AB-03010587	14	15				11,5
AB-03010595	15	17				10,5
AB-03010608	16	18				9,5
AB-03010616	18	20				9
AB-03010624	19	21				8,5
AB-03010632	20	22				8
AB-03010640	22	25				
AB-03010659	23	26				
AB-03010667	25	28				
AB-03010675	26	29				
AB-03010683	29	32				

* - залежно від типу шлангу та форми з'єднувальної частини

номенклатура W4 (сталь AISI 304)	діаметр мінімальний [мм]	діаметр максимальний [мм]	ширина стрічки [мм]	накидний ключ [мм]	максимальний момент закручування [Nm]
AB-622008	7,5	8,5	9	7	1,5
AB-622009	8,5	9,5			
AB-622010	9,5	11			
AB-622011	10,5	12			
AB-622012	11,5	13			
AB-622013	12,5	14			
AB-622014	13,5	15			
AB-622015	14,5	16			
AB-622016	15	17			
AB-622017	16	18			

Еластичний ключ АВА 25 см із насадкою 7 мм



AB-717005

Професійний ключ з гнучким плечем, закінчується насадкою 7 мм для гвинтових хомутів і гвинтових стяжок. Довжина плеча дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Зручна ергономічна ручка забезпечує надійний захват.

Приклад монтування



Латунний кінцевик для води з внутрішньою різьбою, закріплений на шлангу за допомогою хомута MINI W1. Для монтажу використовуйте торцевий ключ 5 або 6 мм або плоску викрутку.