



## ASFA-S 12 mm

### Універсальний промисловий черв'ячний хомут

Високоякісна черв'ячна стрічка (хомут) загального призначення, призначена для швидкого та легкого кріплення промислових шлангів. Виготовлена відповідно до вимог стандарту DIN 3017 та директиви RoHS 20032/95/EC. Хомут ASFA-S шириною 12 мм характеризується більшою міцністю, вищим допустимим моментом затягування, ніж хомут ASFA-L (9 мм), гарантуючи міцніше затискання, і рекомендується для більш важких застосувань.

Унікальний гвинтовий механізм у компактному корпусі та холодноштампований різьблення в стрічці, гладкій зсередини, забезпечують надійне багаторазове затискання стрічки без пошкодження поверхні шлангу. Версія W1 з оцинкованої сталі, версія W5 повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 316, рекомендується в харчовій, хімічній, морській промисловості тощо.

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	номенклатура W5 (сталь AISI 316)	діаметр мінімальний / максимальний [мм]	товщина стрічки [мм]	максимальний момент закручування [Nm]	максимальний тиск середовища* [мм]
AB-03009001	AB-03017720	16 ÷ 27	0,8	4,5	40
AB-03009002	AB-03017500	20 ÷ 32		5,5	40
AB-03009003	AB-03017519	25 ÷ 40			40
AB-03009004	AB-03017738	30 ÷ 45			35
AB-03009005	AB-03017527	32 ÷ 50		6,5	35
AB-03009006	AB-03017535	40 ÷ 60			30
AB-03009007	AB-03017543	50 ÷ 70		7	25
AB-03009008	AB-03017551	60 ÷ 80			20
AB-03009009	AB-03017560	70 ÷ 90			17
AB-03009010	AB-03017578	80 ÷ 100			14
AB-03009011	AB-03017586	90 ÷ 110			12
AB-03009012	AB-03017594	100 ÷ 120			10
AB-03009013	AB-03017607	110 ÷ 130			8
AB-03009014	AB-03017615	120 ÷ 140			7
AB-03009015	AB-03017623	130 ÷ 150			6
AB-03009016	AB-03017631	140 ÷ 160			5
AB-03009017	AB-03017640	150 ÷ 170			4
AB-03009018	AB-03017658	160 ÷ 180			3
AB-03009019	AB-03017666	170 ÷ 190		2	
AB-03009020	AB-03017674	180 ÷ 200		2	
AB-03009021	AB-03017682	190 ÷ 210		1,8	
AB-03009022	AB-03017690	200 ÷ 220		1,8	
AB-03009023	AB-03017703	210 ÷ 230		1,6	
AB-03009024	AB-03017711	220 ÷ 240		1,6	

\* - залежно від типу шлангу та форми з'єднувальної частини

Еластичний ключ АВА 25 см із насадкою 7 мм	Приклад монтування
 <p>AB-717005</p> <p>Професійний ключ з гнучким сталевим плечем, закінченим насадкою 7 мм для гвинтових хомутів, гвинтових хомутів ASFA-L, ASFA-S та подібних. Довжина плеча дозволяє працювати у важкодоступних місцях. Зручна ергономічна ручка забезпечує надійний захват.</p>	 <p>Алюмінієвий кінцевик STORZ, змонтований на шлангу за допомогою двох хомутів ASFA-S 12 mm W5.</p>