



DPC W1, W5

Потужний болтовий хомут з фіксацією двома болтами для великих навантажень

Міцний двогвинтовий хомут з подвійною стрічкою та шарнірним замком для великих навантажень. Два гвинти і масивні штифти гарантують точне і герметичне з'єднання шлангу з кінцевиком. Рекомендується для з'єднання товстостінних, армованих промислових шлангів. Хомут виготовлений з високоякісної сталеві стрічки шириною 20 мм і 24 мм. Вигнуті краї містків запобігають пошкодженню поверхні шлангу. Хомут має на стрічці позначку мінімального і максимального діаметру, а також матеріалу. Затягування гвинтів за допомогою шестигранного ключа.

W1 – усі елементи виконані зі сталі оцинкованої.

W5 – усі елементи виконані з нержавіючої сталі AISI 316.

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	номенклатура W5 (сталь AISI 316)	діаметр мінімальний / максимальний [мм]	товщина x ширина стрічки W1 [мм]	розмір гвинта [мм]
AB-DPC-035-045-W1	AB-DPC-035-045-W5	35 ÷ 45	1 x 20	W1 – M6x45 W5 – M6x50
AB-DPC-040-050-W1	AB-DPC-040-050-W5	40 ÷ 50		
AB-DPC-045-055-W1	AB-DPC-045-055-W5	45 ÷ 55		
AB-DPC-050-060-W1	AB-DPC-050-060-W5	50 ÷ 60		
AB-DPC-055-065-W1	AB-DPC-055-065-W5	55 ÷ 65		
AB-DPC-060-070-W1	AB-DPC-060-070-W5	60 ÷ 70		
AB-DPC-065-075-W1	AB-DPC-065-075-W5	65 ÷ 75		
AB-DPC-070-080-W1	AB-DPC-070-080-W5	70 ÷ 80		
AB-DPC-075-085-W1	AB-DPC-075-085-W5	75 ÷ 85		
AB-DPC-080-090-W1	AB-DPC-080-090-W5	80 ÷ 90		
AB-DPC-085-095-W1	AB-DPC-085-095-W5	85 ÷ 95	1 x 24	M8x60
AB-DPC-090-100-W1	AB-DPC-090-100-W5	90 ÷ 100		
AB-DPC-095-105-W1	AB-DPC-095-105-W5	95 ÷ 105		
AB-DPC-100-110-W1	AB-DPC-100-110-W5	100 ÷ 110		
AB-DPC-105-115-W1	AB-DPC-105-115-W5	105 ÷ 115		
AB-DPC-110-120-W1	AB-DPC-110-120-W5	110 ÷ 120		
AB-DPC-115-125-W1	AB-DPC-115-125-W5	115 ÷ 125		
AB-DPC-120-130-W1	AB-DPC-120-130-W5	120 ÷ 130		
AB-DPC-125-135-W1	AB-DPC-125-135-W5	125 ÷ 135		
AB-DPC-130-140-W1	AB-DPC-130-140-W5	130 ÷ 140		
AB-DPC-135-145-W1	AB-DPC-135-145-W5	135 ÷ 145		
AB-DPC-140-150-W1	AB-DPC-140-150-W5	140 ÷ 150		
AB-DPC-145-155-W1	AB-DPC-145-155-W5	145 ÷ 155		
AB-DPC-150-160-W1	AB-DPC-150-160-W5	150 ÷ 160		
AB-DPC-155-165-W1	AB-DPC-155-165-W5	155 ÷ 165		
AB-DPC-160-170-W1	AB-DPC-160-170-W5	160 ÷ 170		
AB-DPC-165-175-W1	AB-DPC-165-175-W5	165 ÷ 175		
AB-DPC-170-180-W1	AB-DPC-170-180-W5	170 ÷ 180		
AB-DPC-190-200-W1	AB-DPC-190-200-W5	190 ÷ 200		
AB-DPC-200-210-W1	AB-DPC-200-210-W5	200 ÷ 210		
AB-DPC-210-220-W1	AB-DPC-210-220-W5	210 ÷ 220		
AB-DPC-220-230-W1	AB-DPC-220-230-W5	220 ÷ 230		
AB-DPC-230-240-W1	AB-DPC-230-240-W5	230 ÷ 240		
AB-DPC-240-250-W1	AB-DPC-240-250-W5	240 ÷ 250		
AB-DPC-250-260-W1	AB-DPC-250-260-W5	250 ÷ 260		
AB-DPC-260-270-W1	AB-DPC-260-270-W5	260 ÷ 270		
AB-DPC-270-280-W1	AB-DPC-270-280-W5	270 ÷ 280		
AB-DPC-280-290-W1	AB-DPC-280-290-W5	280 ÷ 290		
AB-DPC-290-300-W1	AB-DPC-290-300-W5	290 ÷ 300		

Приклад монтування



Кінцевик із нержавіючої сталі AISI 304, закріплений до хімічного шлангу ORLANDO DN50 за допомогою болтового хомути - DPC W5.