

Хомут-обойма DÄMMGULAST® - продовження таблиці

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	номенклатура W4 (сталь AISI 304)	номенклатура W5 (сталь AISI 316)	діапазон зовнішніх діаметрів труби [мм]	розмірності [мм]					розмір обойми
				B	b	H	h	m	
AB-PCDY-068-073-W1	AB-PCDY-068-073-W4	AB-PCDY-068-073-W5	68 ÷ 73	126	28	109	62,5	M8x35	70 мм
AB-PCDY-073-080-W1	AB-PCDY-073-080-W4	AB-PCDY-073-080-W5	73 ÷ 80	131		114	65		2.1/2"
AB-PCDY-082-087-W1	AB-PCDY-082-087-W4	AB-PCDY-082-087-W5	82 ÷ 87	142		124	70		83 мм
AB-PCDY-087-094-W1	AB-PCDY-087-094-W4	AB-PCDY-087-094-W5	87 ÷ 94	146		128	72	M8x40	3"
AB-PCDY-099-104-W1	AB-PCDY-099-104-W4	AB-PCDY-099-104-W5	99 ÷ 104	157		139	77,5		102 мм
AB-PCDY-105-112-W1	AB-PCDY-105-112-W4	AB-PCDY-105-112-W5	105 ÷ 112	166		148	82		110 мм
AB-PCDY-112-118-W1	AB-PCDY-112-118-W4	AB-PCDY-112-118-W5	112 ÷ 118	172		154	85		4"
AB-PCDY-122-128-W1	AB-PCDY-122-128-W4	AB-PCDY-122-128-W5	122 ÷ 128	182		164	90		125 мм
AB-PCDY-132-137-W1	AB-PCDY-132-137-W4	AB-PCDY-132-137-W5	132 ÷ 137	191		173	94,5		133 мм
AB-PCDY-137-142-W1	AB-PCDY-137-142-W4	AB-PCDY-137-142-W5	137 ÷ 142	196		178	97		5"
AB-PCDY-142-148-W1	AB-PCDY-142-148-W4	AB-PCDY-142-148-W5	142 ÷ 148	202		184	100	144 мм	
AB-PCDY-149-156-W1	AB-PCDY-149-156-W4	AB-PCDY-149-156-W5	149 ÷ 156	210		192	104	150 мм	
AB-PCDY-159-164-W1	AB-PCDY-159-164-W4	AB-PCDY-159-164-W5	159 ÷ 164	218		200	108	160 мм	
AB-PCDY-164-169-W1	AB-PCDY-164-169-W4	AB-PCDY-164-169-W5	164 ÷ 169	223		205	110,5	6"	
AB-PCDY-169-172-W1	-	-	169 ÷ 172	225		207	111,5	170 мм	



Хомут-обойма EXHAUST

Хомут-обойма до вихлопної системи

Однокомпонентна хомут-обойма EXHAUST з гвинтом була розроблена для автомобільної промисловості і служить для безпечного з'єднання вихлопних труб з глушниками, що піддаються впливу високих температур і вібрацій. Конструкція хомути забезпечує утримання затиску та герметичність по всьому периметру труб, що дозволяє уникнути витоків вихлопних газів. Закруглені краї хомути захищають поверхню труб від пошкодження. Матеріал: вуглецева сталь, оцинкована (W1).

номенклатура W1 (сталь оцинкована)	діаметр мінімальний. / максимальний. [мм]	S [мм]	b [мм]	розмір гвинта
AB-EXCL-27-30-W1	27 ÷ 30	1,5	55	M8
AB-EXCL-30-33-W1	30 ÷ 33	1,5	55	M8
AB-EXCL-33-36-W1	33 ÷ 36	2	60	M8
AB-EXCL-37-39-W1	36,5 ÷ 39,5	2	65	M8
AB-EXCL-39-42-W1	39 ÷ 42	2,5	60	M8
AB-EXCL-41-43-W1	40,5 ÷ 43,5	2,5	65	M8
AB-EXCL-42-45-W1	42 ÷ 45	2,5	65	M8
AB-EXCL-45-48-W1	45 ÷ 48	2,5	80	M8
AB-EXCL-48-50-W1	47,5 ÷ 50	2,5	60	M8
AB-EXCL-48-51-W1	48 ÷ 51	2,5	60	M8
AB-EXCL-49-52-W1	49 ÷ 52	2,5	65	M8
AB-EXCL-52-54-W1	52 ÷ 54,1	2,5	65	M8
AB-EXCL-53-56-W1	53 ÷ 56	2,5	65	M8
AB-EXCL-55-58-W1	55 ÷ 58	2,5	70	M8
AB-EXCL-57-59-W1	57 ÷ 59,1	2,5	70	M8
AB-EXCL-58-61-W1	58 ÷ 61	2,5	80	M8
AB-EXCL-61-64-W1	61 ÷ 64	2,5	80	M8
AB-EXCL-67-71-W1	67 ÷ 71	3	90	M10

