


З'єднання CAMLOCK з фланцем

Тип FLB




Мамка CAMLOCK
з фланцем PN16 (EN 1092-1)

Нержавіюча сталь AISI 316

Розмір з'єднання			DN фланцю [мм]	номенклатура (сталь AISI 316)	Інші матеріали
DN [мм]	З'єднання [дюйми]	Діам. втикової частини [мм]			
20	3/4	32,1	20	AC-FLB-075-SS	Мамки CAMLOCK з фланцями із латуні, алюмінію, поліпропілену доступні за спеціальним замовленням як і болтові компоненти з окремих елементів.
25	1	36,7	25	AC-FLB-100-SS*	
32	1.1/4	45,5	32	AC-FLB-125-SS	
40	1.1/2	53,4	40	AC-FLB-150-SS	
50	2	63	50	AC-FLB-200-SS* AC-FLB-200-SSX	
65	2.1/2	75,8	65	AC-FLB-250-SS	
80	3	91,5	80	AC-FLB-300-SS AC-FLB-300-SSX	
100	4	119,5	100	AC-FLB-400-SS AC-FLB-400-SSX	
150	6	176	150	AC-FLB-600-SS	

* - доступні з футеруванням/викладенням E-CTFE, приклад номенклатури: AC-FLB-100-SSE

Тип FLB-T



Мамка CAMLOCK
з фланцем PN16 (EN 1092-1)*

Нержавіюча сталь AISI 316

Розмір з'єднання			номенклатура (сталь AISI 316)	номенклатура складових елементів		L [мм]
DN [мм]	З'єднання [дюйми]	діаметр (втикової частини) [мм]		мамка CAMLOCK	фланець PN16	
15	1/2	~ 24	AC-FLB-050-SS-T	AC-BW-050-SS	TK-KSS-015-SS316	85,4
20	3/4	32,1	AC-FLB-075-SS-T	AC-BW-075-SS	TK-KSS-020-SS316	91,6
25	1	36,7	AC-FLB-100-SS-T	AC-BW-100-SS	TK-KSS-025-SS316	102
32	1.1/4	45,5	AC-FLB-125-SS-T	AC-BW-125-SS	TK-KSS-032-SS316	108
40	1.1/2	53,4	AC-FLB-150-SS-T	AC-BW-150-SS	TK-KSS-040-SS316	112,8
50	2	63	AC-FLB-200-SS-T	AC-BW-200-SS	TK-KSS-050-SS316	122,5
65	2.1/2	75,8	AC-FLB-250-SS-T	AC-BW-250-SS	TK-KSS-065-SS316	125,4
80	3	91,5	AC-FLB-300-SS-T	AC-BW-300-SS	TK-KSS-080-SS316	134,2
100	4	119,5	AC-FLB-400-SS-T	AC-BW-400-SS	TK-KSS-100-SS316	136,8

* - З'єднання виготовлене стиковим зварюванням (торцевим) з рівнем якості зварювання «В» відповідно до EN ISO 5817. Також доступне з обертними фланцями та відповідно до стандарту ANSI. B16.5.