

Кінцевики типу CN

Кінцевики і з'єднувачі типу CN призначені для гумових та пластикових промислових шлангів. Мають рифлену частину під шланг-ялинку («хвостовик») і призначені для монтажу/фіксації за допомогою стрічок, хомутив або спеціальних легких сталевих затискних втулок. Доступні в двох версіях: стандартній (робочий тиск до 10 бар) та Heavy Duty з захисним замком для затискання обтискнутою втулкою (робочий тиск до декількох десятків бар).

зображення	номенклатура (сталь оцинкована)	номенклатура (сталь AISI 304)	внутрішній діаметр шлангу [мм]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]
З'єднувач для шлангів тип CND 	AC-CND-025	AC-CND-025-SS	6	1/4
	AC-CND-038	AC-CND-038-SS	10	3/8
	AC-CND-050	AC-CND-050-SS	13	1/2
	AC-CND-058	AC-CND-058-SS	16	5/8
	AC-CND-075	AC-CND-075-SS	19	3/4
	AC-CND-100	AC-CND-100-SS	25	1
	AC-CND-125	AC-CND-125-SS	32	1.1/4
	AC-CND-138	AC-CND-138-SS	35	1.3/8
	AC-CND-150	AC-CND-150-SS	40	1.1/2
	AC-CND-200	AC-CND-200-SS	50	2
	AC-CND-250	AC-CND-250-SS	65	2.1/2
	AC-CND-300	AC-CND-300-SS	75	3
	AC-CND-400	AC-CND-400-SS	100	4
	AC-CND-500	AC-CND-500-SS	125	5
	AC-CND-600	AC-CND-600-SS	150	6
AC-CND-800	AC-CND-800-SS	200	8	
AC-CND-1000	AC-CND-1000-SS	250	10	

зображення	номенклатура (сталь оцинкована)	номенклатура (сталь AISI 304)	номенклатура (сталь AISI 316)	внутрішній діаметр шлангу [мм]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]
Кінцевик тип із зовнішньою різьбою BSPT 	AC-CNP-050	AC-CNP-050-SS	AC-CNP-050-SS316	13	1/2
	AC-CNP-075	AC-CNP-075-SS	AC-CNP-075-SS316	19	3/4
	AC-CNP-100	AC-CNP-100-SS	AC-CNP-100-SS316	25	1
	AC-CNP-125	AC-CNP-125-SS	AC-CNP-125-SS316	32	1.1/4
	AC-CNP-150	AC-CNP-150-SS	AC-CNP-150-SS316	40	1.1/2
	AC-CNP-200	AC-CNP-200-SS	AC-CNP-200-SS316	50	2
	AC-CNP-250	AC-CNP-250-SS	AC-CNP-250-SS316	65	2.1/2
	AC-CNP-300	AC-CNP-300-SS	AC-CNP-300-SS316	75	3
	AC-CNP-400	AC-CNP-400-SS	AC-CNP-400-SS316	100	4
	AC-CNP-500	AC-CNP-500-SS	AC-CNP-500-SS316	125	5
	AC-CNP-600	AC-CNP-600-SS	AC-CNP-600-SS316	150	6
	AC-CNP-800	AC-CNP-800-SS	AC-CNP-800-SS316	200	8

зображення	номенклатура (сталь вуглецева)	номенклатура (сталь AISI 304)	внутрішній діаметр шлангу [мм]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]
Кінцевик тип CNW під приварку 	AC-CNW-050	AC-CNW-050-SS	13	1/2
	AC-CNW-075	AC-CNW-075-SS	19	3/4
	AC-CNW-100	AC-CNW-100-SS	25	1
	AC-CNW-125	AC-CNW-125-SS	32	1.1/4
	AC-CNW-150	AC-CNW-150-SS	40	1.1/2
	AC-CNW-200	AC-CNW-200-SS	50	2
	AC-CNW-250	AC-CNW-250-SS	65	2.1/2
	AC-CNW-300	AC-CNW-300-SS	75	3
	AC-CNW-400	AC-CNW-400-SS	100	4
	AC-CNW-500	AC-CNW-500-SS	125	5
	AC-CNW-600	AC-CNW-600-SS	150	6
AC-CNW-800	AC-CNW-800-SS	200	8	