
З'єднання CAMLOCK

Тип DU



Мамка з'єднувача CAMLOCK з внутрішньою різьбою BSP ISO-228-1





алюміній
(плоске ущільнення з поліуретану)





Нержавіюча сталь AISI 316
(плоске ущільнення з PTFE)

Розмірності				номенклатура (алюміній)	номенклатура (сталь AISI 316)
DN [мм]	З'єднання [дюйми]	d (втикова частина) [мм]	різьба [дюйми]		
15	1/2	~ 24	1/2	AC-DU-050-A AC-DU-050-AX	AC-DU-050-SS AC-DU-050-SSX
20	3/4	32,1	3/4	AC-DU-075-A AC-DU-075-AX	AC-DU-075-SS AC-DU-075-SSX
25	1	36,7	1	AC-DU-100-A AC-DU-100-AX	AC-DU-100-SS* AC-DU-100-SSX
32	1.1/4	45,5	1.1/4	AC-DU-125-A AC-DU-125-AX	AC-DU-125-SS AC-DU-125-SSX
40	1.1/2	53,4	1.1/2	AC-DU-150-A AC-DU-150-AX	AC-DU-150-SS AC-DU-150-SSX
50	2	63	2	AC-DU-200-A AC-DU-200-AX	AC-DU-200-SS* AC-DU-200-SSX
65	2.1/2	75,8	2.1/2	AC-DU-250-A AC-DU-250-AX	AC-DU-250-SS* AC-DU-250-SSX
80	3	91,5	3	AC-DU-300-A AC-DU-300-AX	AC-DU-300-SS* AC-DU-300-SSX
100	4	119,5	4	AC-DU-400-A AC-DU-400-AX	AC-DU-400-SS* AC-DU-400-SSX
125	5	145,6	5	AC-DU-500-A AC-DU-500-AX	AC-DU-500-SS AC-DU-500-SSX
150	6	176	6	AC-DU-600-A AC-DU-600-AX	AC-DU-600-SS AC-DU-600-SSX

***** - доступні з футеруванням/викладені E-CTFE, наприклад, індекс: AC-DU-100-SSE



З'єднувальна муфта CAMLOCK типу DU 1" з нержавіючої сталі AISI 316 встановлюється на фланцевий кульовий кран за допомогою перехідника типу DN (ущільнюється плоскою прокладкою). Все з'єднано сталевим шлангом B-FLEX DN25.