



З'єднання CAMLOCK
Тип FW

Втикова частина CAMLOCK
 З кінцевиком під приварку
 (торцеву)


Нержавіюча сталь AISI 316

Тип BW

Мамка з'єднання CAMLOCK
 З кінцевиком під приварку
 (торцеву)


Нержавіюча сталь AISI 316

Розмір з'єднання					номенклатура втикової частини (сталь AISI 316)	номенклатура мамки (сталь AISI 316)
DN [мм]	З'єднання [дюйми]	d (втикової частини) [мм]	Зовнішній діаметр. A [мм]	Товщина B [мм]		
15	1/2	~ 24	21,3	2	AC-FW-050-SS AC-FW-050-SSX	AC-BW-050-SS AC-BW-050-SSX
20	3/4	32,1	26,7	2,3	AC-FW-075-SS AC-FW-075-SSX	AC-BW-075-SS AC-BW-075-SSX
25	1	36,7	33,4	2,6	AC-FW-100-SS AC-FW-100-SSX	AC-BW-100-SS AC-BW-100-SSX
32	1.1/4	45,5	42,2	2,6	AC-FW-125-SS AC-FW-125-SSX	AC-BW-125-SS AC-BW-125-SSX
40	1.1/2	53,4	48,3	2,6	AC-FW-150-SS AC-FW-150-SSX	AC-BW-150-SS AC-BW-150-SSX
50	2	63	60,3	2,9	AC-FW-200-SS AC-FW-200-SSX	AC-BW-200-SS AC-BW-200-SSX
65	2.1/2	75,8	76	2,9	AC-FW-250-SS AC-FW-250-SSX	AC-BW-250-SS AC-BW-250-SSX
80	3	91,5	88,9	3,2	AC-FW-300-SS AC-FW-300-SSX	AC-BW-300-SS AC-BW-300-SSX
100	4	119,5	114,3	3,6	AC-FW-400-SS AC-FW-400-SSX	AC-BW-400-SS AC-BW-400-SSX



Втикова частина CAMLOCK, приварена до з'єднання з зовнішньою різьбою BSP (номенклатура кінцевиків): ТК-WGZ-050-200).



Муфта з'єднувальна мамка CAMLOCK приварюється встик до безшовної труби EN 10216-2 (номенклатура труби: MPR-RBSZ-060X2.9-SS321) зі сталі AISI 321.



Y-подібний скіс 30°

