

З'єднання IBC

Роз'єм IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 та внутрішньою різьбою BSP (з прокладкою) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IBF060-F050X	S60x6	1/2"
	AC-IBF060-F075X	S60x6	3/4"
	AC-IBF060-F100X	S60x6	1"
	AC-IBF060-F125	S60x6	1.1/4"
	AC-IBF060-F150	S60x6	1.1/2"
	AC-IBF060-F150X	S60x6	1.1/2"
	AC-IBF060-F200	S60x6	2"
	AC-IBF060-F200X	S60x6	2"
	AC-IBF100-F125	S100x8	3/4"
	AC-IBF100-F150	S100x8	1"
	AC-IBF100-F200	S100x8	2"

Роз'єм IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 (обертюва гайка) і внутрішньою різьбою BSP (прокладка) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IBF060-FS075	S60x6	3/4"
	AC-IBF060-FS100	S60x6	1"
	AC-IBF060-FS125	S60x6	1.1/4"
	AC-IBF060-FS150	S60x6	1.1/2"
	AC-IBF060-FS200	S60x6	2"

З'єднання IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 (обертюва або фіксована гайка) і насічкою на кінці шланга (тобто гофрована ялинка) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	DN шлангу
	AC-IBF060-H050	S60x6	1/2"
	AC-IBF060-H050X*	S60x6	1/2"
	AC-IBF060-H075	S60x6	3/4"
	AC-IBF060-H075X*	S60x6	3/4"
	AC-IBF060-H100	S60x6	1"
	AC-IBF060-H100X*	S60x6	1"
	AC-IBF060-H125	S60x6	1.1/4"
	AC-IBF060-H125X*	S60x6	1.1/4"
	AC-IBF060-H150	S60x6	1.1/2"
	AC-IBF060-H150X*	S60x6	1.1/2"
	AC-IBF060-H200	S60x6	2"
	AC-IBF060-H200X*	S60x6	2"
	AC-ISF-060-H200*	GW 2" NPS	2"

* - з'єднувач у версії з фіксованою гайкою

З'єднання IBC з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 та з гофрованою ялинкою для шлангу 	номенклатура	розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713	DN шлангу
	AC-IBM060-H200X	S60x6	2"