

Роз'єми IBC


Матеріал: поліпропілен
 нержавіюча сталь (металеві частини)
Герметизація: поліетилен (LDPE)
Робочий тиск до 7 бар
Робоча температура: від -10°C до +70°C
 (тимчасово до +80°C)

З'єднувачі IBC були розроблені як найшвидша і найбезпечніша система з'єднання для контейнерів/євро кубів IBC / DPPL (Intermediate Bulk Container / Large Bulk Container), що використовуються для транспортування рідких і напіврідких хімікатів. Завдяки дуже високій хімічній стійкості і довговічності, а також малій вазі поліпропіленового корпусу, з'єднувачі IBC є дуже економічним рішенням для роботи з контейнерами IBC. Трапецієподібна різьба відповідно до стандарту DIN EN 12713:2000-03 (наприклад, S60x6, S75x6, S80x6, S92x4, S100x8), якою стандартно оснащені з'єднувачі IBC, на 100% сумісна з різьбою IBC різних виробників. З'єднувачі IBC в асортименті Tubes International доступні в двох версіях: "преміум" і економ (з номенклатурою X на кінці). Обидві версії відповідають всім необхідним параметрам і поставляються від перевірених постачальників. За спеціальним запитом з'єднувачі за стандартом IBC можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі.

З'єднання IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 / Роз'єм CAMLOCK	номенклатура	Розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	Тип і розмір роз'єму CAMLOCK
	 <p>CAMLOCK A CAMLOCK D</p>	AC-IBF060-075A	S60x6
AC-IBF060-100A		S60x6	A 1"
AC-IBF060-100AX		S60x6	A 1"
AC-IBF060-150A		S60x6	A 1.1/2"
AC-IBF060-150AX		S60x6	A 1.1/2"
AC-IBF060-200AF* *AC-IBF060-200AF*		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200A		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200A-L**		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200AX		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200D		S60x6	D 2"
AC-IBF092-300A		S92x4	A 3"
AC-IBF100-100A		S100x8	A 1"
AC-IBF100-200A		S100x8	A 2"
AC-IBF100-200AX		S100x8	A 2"
AC-IBF100-300A		S100x8	A 3"
AC-IBF200N-200A		GW 2" NPS	A 2"

* - виконаний у білому кольорі

** - версія з подовженою втиковою частиною CAMLOCK

З'єднання IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 і зовнішньою різьбою BSP або ж BSPT	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір зовнішньої різьби
		AC-IBF060-M075	S60x6
AC-IBF060-M075X		S60x6	BSPT 3/4"
AC-IBF060-M100		S60x6	BSP 1"
AC-IBF060-M100X		S60x6	BSPT 1"
AC-IBF060-M125		S60x6	BSP 1.1/4"
AC-IBF060-M150		S60x6	BSP 1.1/2"
AC-IBF060-M150X		S60x6	BSPT 1.1/2"
AC-IBF060-M200		S60x6	BSP 2"
AC-IBF060-M200X		S60x6	BSPT 2"
AC-IBF075-M200		S75x6	BSP 2"
AC-IBF092-M300		S92x4	BSP 3"
AC-IBF100-M200X		S100x8	BSPT 2"
AC-IBF100-M300		S100x8	BSP 3"