





Роз'єми IBC

Перехідник на 90° з внутрішньою різьбою (обертова гайка) та зовнішньою різьбою DIN EN 12713 	номенклатура	Розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	Розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713
	AC-IBMF060-K90	S60x6	S60x6
З'єднувач IBC 90° (коліно) з внутрішньою різьбою BSP 	номенклатура	Розмір внутрішньої різьби BSP	Розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IBFF100-90	1"	1"
Трійник IBC з зовнішньою різьбою BSP і 2 внутрішні різьби BSP 	номенклатура	Розмір зовнішньої різьби BSP	Розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IBM200-2F200	2"	2 x 2"
 <p>AC-IBP-BK AC-IBP-BK + AC-IBF-D060-2X</p> <p>AC-IBT-F60-BK</p>	номенклатура	опис	колір
	AC-IBP-BK	«носик»/ кінчик без різьби	чорний
	AC-IBP-W	«носи»/кінчик без різьби	білий
	AC-IBT-F60-BK	кран (водопровідний кран) з внутрішньою різьбою S60x6 з швидкознімним з'єднанням садового типу	чорний

ПРИМІТКА: для встановлення носика необхідно використовувати двокомпонентний заглушку/кришку (номенклатура заглушки: AC-IBF-D060-2X)