

**Роз'єми IBC**

Роз'єми IBC з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 і внутрішньою різьбою (ущільнення) 	номенклатура	розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713	розмір внутрішньої різьби
	AC-IBM056-F200	S56x4	2" BSP
	AC-IBM060-F200	S60x6	2" BSP
	AC-IBM060-F200X	S60x6	2" BSP
	AC-IBM060-F200-NPS	S60x6	2" NPS
	AC-IBM060-F80-MX	S60x6	M80x3

Роз'єм IBC з внутрішньою та зовнішньою різьбою DIN EN 12713 	номенклатура	Розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	Розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713
	AC-IBM060-F060	S60x6	S60x6
	AC-IBF075-IBM060	S75x6	S60x6
	AC-IBF092-IBM060	S92x4	S60x6
	AC-IBF100-IBM060	S100x8	S60x6
	AC-IBF100-IBM060X	S100x8	S60x6

Роз'єм IBC з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 і зовнішньою різьбою для гігієнічних Роз'ємів (білий колір) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір зовнішньої різьби (роз'єму)
	AC-IBF060-MR65	S60x6	Rd 65x1/6" (DIN 11851 DN40)
	AC-IBF060-MR78	S60x6	Rd 78x1/6" (DIN 11851 DN50)
	AC-IBF060-MIDF200	S60x6	IDF 2"
	AC-IBF060-MRJT200	S60x6	RJT 2"
	AC-IBF100-MR78	S100x8	Rd 78x1/6" (DIN 11851 DN50)

Муфта IBC з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 і зовнішня різьба BSP 	номенклатура	Розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713	Розмір зовнішньої різьби BSP
	AC-IBM060-M200	S60x6	2"