


Роз'єми IBC - кришки / заглушки

Вакуумний клапан (розповітрявач) із зовнішньою різьбою BSP або NPS 	номенклатура	розмір різьби	опис
	AC-IBV-PV-M200	GZ 2" BSP	Клапан, використовується при розвантаженні палетних контейнерів евро кубу IBC, що дозволяє розвантажувати їх без зняття кришки. Встановлюється на кришку за допомогою різьбового отвору 2". Матеріал: поліпропілен. Пружина: нержавіюча сталь. Ущільнення: поліетилен (LDPE) Тиск відкриття: 0,069 бар (1 psi).
AC-IBV-PV-M200-NPS	GZ 2" NPS		

З'єднання - заглушка/ клапан з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713
	AC-IBF-D060	S60x6
	AC-IBF-D060X	S60x6
	AC-IBF-D060-2X*	S60x6
	AC-IBF-D100	S100x8

* - заглушка яка складається з двох частин, зі знімним ковпачком червоного кольору; можна використовувати для накручування на носика (закінчення крану, сопло, вихід)

Заглушка IBC з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 	номенклатура	розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713
	AC-IBM-D060	S60x6

Роз'єми IBC – ущільнення

Прокладка з'єднання IBC з різьбою DIN EN 12713 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	тип матеріалу
	AC-IBU-060-LDPE	S60x6	поліетилен (LDPE)
	AC-IBU-060-PTFE	S60x6	ПТФЕ
	AC-IBU-060-SANT	S60x6	SANTOPREN / САНТОПРЕН
	AC-IBU-060-VIT	S60x6	вітон
	AC-IBU-060-VIT-O	S60x6	вітон, ущільнювальне кільце (чорне)
	AC-IBU-060F-EPDM	S60x6	EPDM Food
	AC-IBU-092-SANT	S92x4	SANTOPREN / САНТОПРЕН
	AC-IBU-100-PTFE	S100x8	ПТФЕ
	AC-IBU-100-SANT	S100x8	SANTOPREN / САНТОПРЕН
	AC-IBU-100-VIT	S100x8	вітон

ПРИМІТКА: вищевказані прокладки призначені для "преміум" версії роз'ємів. Вони не призначені для роз'ємів в економ-версії.