

## З'єднання IBC - адаптери для бочок

Адаптери з високоякісного, безпечного для харчових продуктів, армованого скловолокном поліпропілену для використання з найпоширенішими і широко використовуваними пластиковими бочками для зберігання сировини (200 літрів). Призначений для полегшення встановлення/монтажу, наприклад, всмоктувального насоса або кульового крану (змішувача). Щільне з'єднання/прилягання гарантує ущільнення на зовнішній різьбі DIN EN 12713.

Перехідник для бочки з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 / внутрішня різьба BSP  	номенклатура	розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713	розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IDM056-F075	S56x4	3/4"
	AC-IDM056-F200	S56x4	2"
	AC-IDM064-F075	S64x5	3/4"
	AC-IDM064-F200	S64x5	2"
	AC-IDM070-F075	S70x6	3/4"
	AC-IDM070-F200	S70x6	2"

Перехідник для бочки з зовнішньою різьбою DIN EN 12713 / CAMLOCK  	номенклатура	розмір зовнішньої різьби DIN EN 12713	Тип і розмір роз'єму CAMLOCK
	AC-IDM056-100A	S56x4	A 1"
	AC-IDM064-100A	S64x5	A 1"
AC-IDM070-100A	S70x6	A 1"	

На ілюстрації нижче показано три типи різьблення, що використовуються в пластикових бочках. Перехідники для всіх трьох типів з'єднань доступні в компанії Tubes International.

