

**З'єднання CAMLOCK - SAFLOK®**


**Матеріал:** Сталь AISI 316  
**Ущільнення:** NBR  
**Робочий тиск** до 20 бар (1/2" ÷ 2")  
 до 10 бар (2,1/2" ÷ 4")  
**Робоча температура:** від -40°C до +93°C

Роз'єми SAFLOK® - це варіація роз'ємів CAMLOCK® із захисним пристроєм, що запобігає випадковому відкриттю роз'єму. Цей захист забезпечується підпружиненими засувками, розташованими в ручках (важелях) роз'єму. Коли ручки закриті, засувки автоматично блокуються. Для розблокування при відкритті необхідно відтягнути засувки назад. З'єднувачі SAFLOK® сумісні з іншими з'єднувачами CAMLOCK®, виготовленими за стандартом MIL-C-27487. Доступні запасні частини: ручки з засувками і штифти. З'єднувачі 1/2" мають різьбу 1/2" і гніздо 3/4".

зображення	номенклатура	розмір [дюйм]	зображення	номенклатура	розмір [дюйм]
	-	-		-	-
	AC-SL-C-075	3/4		AC-SL-CRS-075	3/4
	AC-SL-C-100	1		AC-SL-CRS-100	1
	AC-SL-C-125	1.1/4		AC-SL-CRS-125	1.1/4
	AC-SL-C-150	1.1/2		AC-SL-CRS-150	1.1/2
	AC-SL-C-200	2		AC-SL-CRS-200	2
	AC-SL-C-250	2.1/2		AC-SL-CRS-250	2.1/2
	AC-SL-C-300	3		AC-SL-CRS-300	3
	AC-SL-B-050	1/2		AC-SL-D-050	1/2
	AC-SL-B-075	3/4		AC-SL-D-075	3/4
	AC-SL-B-100	1		AC-SL-D-100	1
	AC-SL-B-125	1.1/4		AC-SL-D-125	1.1/4
	AC-SL-B-150	1.1/2		AC-SL-D-150	1.1/2
	AC-SL-B-200	2		AC-SL-D-200	2
	AC-SL-B-250	2.1/2		AC-SL-D-250	2.1/2
	AC-SL-B-300	3		AC-SL-D-300	3
	AC-SL-DU-050	1/2		-	-
	AC-SL-DU-075	3/4		AC-SL-DC-075	3/4
	AC-SL-DU-100	1		AC-SL-DC-100	1
	AC-SL-DU-125	1.1/4		AC-SL-DC-125	1.1/4
	AC-SL-DU-150	1.1/2		AC-SL-DC-150	1.1/2
	AC-SL-DU-200	2		AC-SL-DC-200	2
	AC-SL-DU-250	2.1/2		AC-SL-DC-250	2.1/2
	AC-SL-DU-300	3		AC-SL-DC-300	3
	AC-SL-HR-075-SS	3/4		AC-SL-R-300	3/4÷4
	AC-SL-HR-100-SS	1			
	AC-SL-HR-200-SS	1.1/4÷2.1/2			
	AC-SL-HR-300-SS	3÷4			