

Оглядові віконця

Оглядове скло для мастила AWO1
Оглядове скло зі сферичною оглядовою вставкою для спостереження

Матеріал: корпус - алюміній
інспекційна вставка - поліамід
прокладка – гуарнітал/ guarnital

Робоча темп.: від 0°C до +80°C

Оглядове скло, призначене для перевірки рівню гідравлічної оливи, встановлене збоку баку. Сферична форма оглядової вставки дозволяє вести спостереження збоку.

| номенклатура | розмір різьби [дюйм] | розмір ревізійного отвору D [мм] | розмір ключа SW [мм] | маса [кг] | зображення |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| AH-AWO1-08G | 1/2" BSP | 16 | 27 | 0,016 | |
| AH-AWO1-12G | 3/4" BSP | 19 | 32 | 0,020 | |
| AH-AWO1-16G | 1" BSP | 25 | 40 | 0,032 | |
| AH-AWO1-20G | 1.1/4" BSP | 33 | 50 | 0,046 | |




Оглядове скло для мастила
Оглядове віконце для контролю тиску

Матеріал: корпус - алюміній
Інспекційна вставка - поліамід
прокладка - гуарнітал

Макс. робочий тиск: 5 бар

Робоча темп.: від -20°C до +100°C

Оглядове скло, призначене для перевірки рівня гідравлічної оливи, встановлюється збоку баку. Стійкий до тиску мастила до 5 бар.



| номенклатура | розмір різьби | розмір ревізійного отвору D [мм] | розмір ключа SW [мм] | маса [кг] | тип |
|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----|
| AH-AWO2-04G | 1/4" BSP | 10 | 17 | 0,004 | 2 |
| AH-AWO2-06G | 3/8" BSP | 10 | 18 | 0,008 | |
| AH-AWO2-08G | 1/2" BSP | 16 | 22 | 0,011 | |
| AH-AWO2-12G | 3/4" BSP | 21 | 27 | 0,019 | |
| AH-AWO2-16G | 1" BSP | 27 | 34 | 0,027 | |
| AH-AWO2-20G* | 1.1/4" BSP | 37 | 46 | 0,045 | |
| AH-AWO2-24G* | 1.1/2" BSP | 40 | 55 | 0,057 | |
| AH-AWO2-32G* | 2" BSP | 50 | 70 | 0,112 | 1 |
| AH-AWO2-M14 | M14x1.5 | 10 | 17 | 0,004 | 2 |
| AH-AWO2-M16 | M16x1.5 | 10 | 18 | 0,007 | |
| AH-AWO2-M18 | M18x1.5 | 13 | 20 | 0,011 | |
| AH-AWO2-M20 | M20x1.5 | 16 | 22 | 0,012 | |
| AH-AWO2-M22 | M22x1.5 | 16 | 22 | 0,013 | |
| AH-AWO2-M24 | M24x1.5 | 16 | 30 | 0,019 | |
| AH-AWO2-M27 | M27x1.5 | 21 | 32 | 0,020 | 1 |
| AH-AWO2-M30 | M30x1.5 | 21 | 32 | 0,029 | 2 |
| AH-AWO2-M33 | M33x1.5 | 27 | 40 | 0,034 | 1 |

* - оглядова вставка з полікарбонату (допустима робоча температура від 0°C до +120°C)