


Штепсельные соединения из кислотоустойчивой стали



Материал: Сталь AISI 316L
Раб. давление: 15 бар
Вакуум. давл.: -0,99 бар
Рабочая темп.: От -20°C до +225°C
Уплотнение: Витон

Штепсельные соединения высокого качества, полностью произведены из стали AISI 316L. Отсутствие пластиковых компонентов, уплотнения из Витона обеспечивают высокую стойкость к коррозии и химическим веществам. Они используются в химической, пищевой, фармацевтической, электронной промышленности и медицине.

Строение:



- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| 1 | Корпус: | AISI 316L |
| 2 | Зажимная втулка: | AISI 316L |
| 3 | Защитная втулка: | AISI 316L |
| 4 | Блокирующее кольцо: | AISI 316L |
| 5 | Защитное кольцо: | PTFE (тефлон) |
| 6 | Уплотнение шланга: | Витон |
| 7 | Уплотнение резьбы: | Витон |

Прямое присоед., наружная конусная резьба		
 60000		
индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60000-04-02	4	1/8"
AI-60000-04-04	4	1/4"
AI-60000-06-02	6	1/8"
AI-60000-06-04	6	1/4"
AI-60000-08-02	8	1/8"
AI-60000-08-04	8	1/4"
AI-60000-10-04	10	1/4"
AI-60000-10-06	10	3/8"
AI-60000-12-06	12	3/8"
AI-60000-12-08	12	1/2"

Прямое присоед., наружная резьба		
 60020		
индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60020-04-M5	4	M5
AI-60020-04-02	4	1/8"
AI-60020-04-04	4	1/4"
AI-60020-06-02	6	1/8"
AI-60020-06-04	6	1/4"
AI-60020-08-02	8	1/8"
AI-60020-08-04	8	1/4"
AI-60020-10-04	10	1/4"
AI-60020-10-06	10	3/8"
AI-60020-12-06	12	3/8"
AI-60020-12-08	12	1/2"