

ПНЕВМАТИКА - соединения

Штепсельные соединения из кислотоустойчивой стали

Угловое присоед., наружная конусная резьба



60110

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60110-04-02	4	1/8"
AI-60110-04-04	4	1/4"
AI-60110-06-02	6	1/8"
AI-60110-06-04	6	1/4"
AI-60110-08-02	8	1/8"
AI-60110-08-04	8	1/4"
AI-60110-10-04	10	1/4"
AI-60110-10-06	10	3/8"
AI-60110-12-06	12	3/8"
AI-60110-12-08	12	1/2"

Угловое присоед., наружная резьба



60115

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60115-04-M5	4	M5
AI-60115-04-02	4	1/8"
AI-60115-04-04	4	1/4"
AI-60115-06-02	6	1/8"
AI-60115-06-04	6	1/4"
AI-60115-08-02	8	1/8"
AI-60115-08-04	8	1/4"
AI-60115-10-04	10	1/4"
AI-60115-10-06	10	3/8"
AI-60115-12-06	12	3/8"
AI-60115-12-08	12	1/2"

Присоед. тройник Т, наружная конусная резьба



60210

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60210-04-02	4	1/8"
AI-60210-04-04	4	1/4"
AI-60210-06-02	6	1/8"
AI-60210-06-04	6	1/4"
AI-60210-08-02	8	1/8"
AI-60210-08-04	8	1/4"
AI-60210-10-04	10	1/4"
AI-60210-10-06	10	3/8"
AI-60210-12-06	12	3/8"
AI-60210-12-08	12	1/2"

Присоед. тройник Т, наружная резьба



60215

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
AI-60215-04-M5	4	M5
AI-60215-04-02	4	1/8"
AI-60215-04-04	4	1/4"
AI-60215-06-02	6	1/8"
AI-60215-06-04	6	1/4"
AI-60215-08-02	8	1/8"
AI-60215-08-04	8	1/4"
AI-60215-10-04	10	1/4"
AI-60215-10-06	10	3/8"
AI-60215-12-06	12	3/8"
AI-60215-12-08	12	1/2"

Прямое соединение



60040

индекс	наружный диам. шланга [мм]	длина [мм]
AI-60040-04	4	31
AI-60040-06	6	35
AI-60040-08	8	36,5
AI-60040-10	10	42
AI-60040-12	12	48

Прямое соединение



60130

индекс	наружный диам. шланга [мм]	длина [мм]
AI-60130-04	4	18
AI-60130-06	6	21
AI-60130-08	8	22,5
AI-60130-10	10	26
AI-60130-12	12	30,5