

**Різьбові з'єднання зі сталі марки 316**


**Матеріал:** Сталь марки AISI 316L  
**Робочий тиск:** 140 бар  
**Вакуум:** 0,99 бар  
**Робоча температура:** від -110°C до +300°C

Високоякісні різьбові з'єднання, повністю виготовлені зі сталі марки 316L. Призначені для повітря, рідин, хімічно агресивних рідин, роботи в корозійному середовищі, при підвищеному тиску і температурі, а також в умовах вакууму. Відповідають вимогам стандарту NSF/ANSI 169 для обладнання харчової промисловості. Не містять силікону. Використовуються в хімічній, харчовій, фармацевтичній, нафтохімічній, електронній промисловості, в медичних приладах, друкарнях та вакуумній техніці.

Ніпель, зовнішня різьба конічна			
			
<b>62000</b>			
номенклатура	розмір різьби (BSPT)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62000-02	1/8"	19,5	11
AI-62000-04	1/4"	27	14
AI-62000-06	3/8"	28	17
AI-62000-08	1/2"	33,5	22
AI-62000-12	3/4"	40	27

Муфта, внутрішня різьба			
			
<b>62300</b>			
номенклатура	розмір різьби (BSP)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62300-02	1/8"	15	14
AI-62300-04	1/4"	22	17
AI-62300-06	3/8"	24	22
AI-62300-08	1/2"	30	27
AI-62300-12	3/4"	32	32

Редукційний перехідник, зовнішня різьба конічна / внутрішня				
				
<b>62040</b>				
номенклатура	розмір різьби 1 (BSPT)	розмір різьби 2 (BSP)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62040-02-04	1/8"	1/4"	22	17
AI-62040-04-06	1/4"	3/8"	27	22
AI-62040-04-08	1/4"	1/2"	30	24
AI-62040-06-08	3/8"	1/2"	30,5	24
AI-62040-08-12	1/2"	3/4"	35	32

Ніпель редукційний, зовнішня різьба конічна				
				
<b>62020</b>				
номенклатура	розмір різьби 1 (BSPT)	розмір різьби 2 (BSPT)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62020-02-04	1/8"	1/4"	23,5	14
AI-62020-02-06	1/8"	3/8"	24	17
AI-62020-04-06	1/4"	3/8"	27,5	17
AI-62020-04-08	1/4"	1/2"	30,5	22
AI-62020-06-08	3/8"	1/2"	31	22