

Різьбові з'єднання зі сталі марки 316

Редукційний перехідник, зовнішня різьба конічна / внутрішня				
				
62080				
номенклатура	розмір різьби 1 (BSPT)	розмір різьби 2 (BSP)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62080-04-02	1/4"	1/8"	16	14
AI-62080-06-02	3/8"	1/8"	16,5	17
AI-62080-06-04	3/8"	1/4"	16,5	17
AI-62080-08-04	1/2"	1/4"	19,5	22
AI-62080-08-06	1/2"	3/8"	19,5	22
AI-62080-12-08	3/4"	1/2"	23,5	27

Заглушка, із зовнішньою різьбою* (кругла, під шестигранний ключ) о-рінг – viton/вітон			
			
62315			
номенклатура	розмір різьби (BSP, метрична)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62315-M5	M5	6	2
AI-62315-02	1/8"	8,5	5
AI-62315-04	1/4"	11	6
AI-62315-06	3/8"	12,5	8
AI-62315-08	1/2"	13,5	10

* Робоча температура: від -15°C до +200°C

Заглушка, зовнішня різьба конічна (кругла, під шестигранний ключ, DIN 906)			
			
62325			
номенклатура	розмір різьби (BSPT)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62325-02	1/8"	7,5	5
AI-62325-04	1/4"	10	6
AI-62325-06	3/8"	11	8
AI-62325-08	1/2"	13	10

Муфта редукційна, внутрішня різьба				
				
62310				
номенклатура	розмір різьби 1 (BSP)	розмір різьби 2 (BSP)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62310-02-04	1/8"	1/4"	19	17
AI-62310-04-06	1/4"	3/8"	23	22
AI-62310-06-08	3/8"	1/2"	27,5	24
AI-62310-08-12	1/2"	3/4"	30	30
AI-62310-02-04	1/8"	1/4"	19	17

Заглушка, зовнішня різьба (шестикутна під ключ)			
			
62320			
номенклатура	розмір різьби (BSP)	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62320-02	1/8"	10	14
AI-62320-04	1/4"	13	17
AI-62320-06	3/8"	13,5	19
AI-62320-08	1/2"	14,5	24
AI-62320-12	3/4"	16	30

Глушник, із зовнішньою різьбою*				
				
62540				
номенклатура	розмір різьби (BSP)	Рівень шуму при 6 бар [dB]	довжина [мм]	розмір ключа [мм]
AI-62540-02	1/8"	73	15	14
AI-62540-04	1/4"	74	15	17
AI-62540-06	3/8"	86	18	22
AI-62540-08	1/2"	80	22	27

* Робоча температура: від -20°C до +300°C
Тиск: 10 бар
Ступінь фільтрації: 70 μm/mkm