

Водяні пістолети АКВО HEAVY DUTY – латунні

зображення	номенклатура	версія	приєднання (вхід)	опис
	AK-MN001-BL	Стандарт, синій	GW 1/2" BSP	Водяний пістолет АКВО HEAVY DUTY – латунний. Виготовлений з латуні, спусковий механізм із нержавіючої сталі AISI 304, ізолюваний, кожухи з гуми EPDM, ущільнення з EPDM (FDA). Витримує важкі умови експлуатації. Має регульовану випускну форсунку, плавне регулювання потоку та блокування спускового механізму. Версія з захисним ковпаком запобігає неконтрольованому відкриттю струменя води та пошкодженням. Максимальний робочий тиск: 24 бар. Макс. робоча температура: +95°C. Маса: приблизно 0,86 ÷ 1,03 кг. (залежно від версії) Потік: 30 л/хв (5 бар), 75 л/хв (24 бар) Версія BIG FLOW із збільшеним потоком: 48 л/хв (5 бар), 120 л/хв (24 бар)
	AK-CN001-BL	Як і вище, латунь хромований		
	AK-MNP01-BL	З захисною дужкою важеля, синій	GW 1/2" BSP	Максимальний робочий тиск: 24 бар. Макс. робоча температура: +95°C. Маса: приблизно 0,86 ÷ 1,03 кг. (залежно від версії) Потік: 30 л/хв (5 бар), 75 л/хв (24 бар) Версія BIG FLOW із збільшеним потоком: 48 л/хв (5 бар), 120 л/хв (24 бар)
	AK-CNP01-BL	Як і вище, латунь хромований		
AK-CNP01-BL	AK-CNP01-W	Як і вище, білий		
	AK-MBP01-BK	підвищений потік (BIG FLOW), з захисною дужкою спускового гачка, чорний	GW 1/2" BSP	Червона стрілка, розміщена у верхній частині корпусу, чітко вказує напрямком виходу струменя води.
AK-MBP01-BK	AK-MB001-BK	Як і вище, без захисної дужки		

Водяні пістолети АКВО HEAVY DUTY – із нержавіючої сталі

зображення	номенклатура	версія	приєднання (вхід)	опис
	AK-RN001-BL	стандарт, синій	GW 1/2" BSP	Водяний пістолет АКВО HEAVY DUTY – із нержавіючої сталі. Виготовлений з нержавіючої сталі (корпус сталь AISI 316, спусковий гачок, дужка – сталь AISI 304), ізолюваний спусковий гачок, захисний кожух з гуми EPDM, ущільнювачі з вітону (FDA). Має регульовану випускну форсунку, плавне регулювання потоку та блокування спускового гачка. Версія АК-RN001-BL має сертифікат PZH для питної води.
	AK-RN001-W	стандарт, білий		
	AK-RNP01-BL	із захисною дужкою як захищає важіль, синій	GW 1/2" BSP	Версія із захисною дужкою що захищає важіль захищає від неконтрольованого відкриття струменя води та від пошкоджень.
	AK-RNP01-W	із захисною дужкою як захищає важіль, білий		
	AK-RB001-BK	Збільшена пропускна здатність (BIG FLOW), чорний	GW 1/2" BSP	Версія для стерилізації АК-RN002-BL-LAT виготовлена з нержавіючої сталі AISI 316, захист з латексу. Може бути стерилізована в автоклаві (до +160°C), призначена для фармацевтичної та косметичної промисловості. Максимальний робочий тиск: 24 бар Максимальна робоча температура: +95°C Маса: близько 0,87 ÷ 0,98 кг (в залежності від версії) Потік: 30 л/хв (5 бар), 75 л/хв (24 бар) Версія з підвищеним потоком (BIG FLOW) Підвищеною пропускною здатністю АК-RB001-BK: 48 л/хв (5 бар), 120 л/хв (24 бар)
	AK-RN002-BL-LAT	з можливістю стерилізації, світло-синій	GW 1/2" BSP	

Захисні кожухи та ремонтні комплекти – шукайте в розділі «Водяні пістолети АКВО – запасні частини» в цьому розділі.