


**Швидко роз'ємні з'єднання для води нержавіючі – АКВО DN 11,8**


**Матеріал:** сталь AISI 303/304L, кульки – сталь AISI 316  
**Робочий тиск:** до 200 бар  
**Ущільнення:** viton  
**Робоча темп.:** до 100°C

Швидко роз'ємні з'єднання з вільним потоком, що застосовуються для низького та високого тиску для з'єднання пістолетів для води з шлангами, з'єднувальними елементами та іншими аксесуарами. Приєднання із різьбою BSP. Гнізда можуть бути оснащені гумовими ковпачками/захистом, що запобігають пошкодженню у разі падіння на підлогу.

зображення	опис	номенклатура	розмір приєднання	прохід DN [мм]	розмір ключа [мм]	довжина L [мм]
	Мамка із різьбою зовнішньою	AK-COUPPL-06-M	3/8"	10	30	49,5
		AK-COUPPL-08-M	1/2"	11,8	30	49,5
	Мамка із різьбою внутрішньою	AK-COUPPL-04-F	1/4"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-06-F	3/8"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-08-F	1/2"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-12-F	3/4"	11,8	32	44
	Захист гнізда/мамки	AK-COPROT1-BL	гума EPDM, синя			
		AK-COPROT1-BK	гума EPDM, чорна			
		AK-COPROT1-Y	гума EPDM, жовта			
		AK-COPRON2-BL	поліамід (нейлон), синя			
	Втикова частина із різьбою зовнішньою	AK-ADAPT-06-M	3/8"	10,4	22	39
		AK-ADAPT-08-M	1/2"	11,8	22	39,8
	Втикова частина із різьбою зовнішньою з двома плоскими зрізами під ключ	AK-ADAPN-04-M	1/4"	8	16	42
	Втикова частина із різьбою внутрішньою	AK-ADAPT-04-F	1/4"	11,8	22	40,3
		AK-ADAPT-08-F	1/2"	11,8	27	49,3
	Втикова частина під приварку	AK-ADAPW-11,5	D = 19,9	11,5	-	30
	Втикова частина із різьбою внутрішньою з двома плоскими зрізами під ключ	AK-ADAPN-06-F	3/8"	11,5	19	42
		AK-ADAPN-08-F	1/2"	11,5	22	42
	Втикова частина подовжена із різьбою внутрішньою з двома плоскими зрізами під ключ	AK-ADAPN-04-F	1/4"	11,5	17	55,2
	Втикова частина вкорочена із різьбою внутрішньою з двома плоскими зрізами під ключ	AK-ADAPN-04-F-S	1/4"	11,5	17	40,3
	Втикова частина із ялинкою під шланг 1/2"	AK-ADAPH-13	12,8/13,3	10	без вирізу	57,5
	Втикова частина із ялинкою під шланг 5/8"	AK-ADAPH-16-C21	15,8/16,8	10	виріз 21	64
	Втикова частина із ялинкою під шланг 3/4"	AK-ADAPH-19-C24	19,1/19,9	10	виріз 24	65,2
-	Набір ущільнень для мамки	AK-COURING	-	-	-	-