

Пістолети АКВО для гарячої води ізольовані – із нержавіючої сталі


зображення	номенклатура	версія	приєднання (вхід)	опис
	AK-RHP01-R	ізолюваний, захисна дужка спускового гачка, колір червоний	GW 1/2" BSP	Ізолюваний пістолет для гарячої води АКВО із нержавіючої сталі. Корпус зі сталі AISI 316, спусковий гачок і дужка – сталь AISI 304. Гумовий кожух з EPDM, ущільнювачі з вітону (FDA). Тефлонова і повітряна ізоляція ручки та захисна дужка спускового гачка гарантують безпечну роботу. Не призначений для використання з водяною парою! Має регульовану випускні насадку, плавне регулювання потоку та блокування спускового гачка. Доступний у компактній версії для утримання однією рукою (AK-RHP01-R та AK-RHPB1-R) або у версії з інтегрованою ланцюгом (AK-RHP02-R-L40) для утримання двома руками. Робочий тиск: 24 бар Максимальна робоча температура +95°C Маса: приблизно 0,98 кг (1,2 кг версія з соплом/форсункою) Потік: 30 л/хв (5 бар), 70 л/хв (24 бар) Версія з підвищеною пропускною здатністю: 48 л/хв (5 бар), 120 л/хв (24 бар)
	AK-RHPB1-R	ізолюваний, дужка захисного кожуху спускового гачка, зі збільшеною пропускною здатністю (BIG FLOW), колір червоний		
	AK-RHP02-R-L40	ізолюваний, дужка захисного кожуху спускового гачка, інтегроване сопло 40 см, колір червоний		

Пістолети АКВО для гарячої води ізольовані – запчастини

зображення	номенклатура	опис
 	AK-RECOVER-RHP-R	верхня частина захисту пістолету для гарячої води: AK-RHP..., з гуми EPDM, червона
	AK-REGRIPP-RHP-R	захисний чохол для руків'я пістолету під гарячу воду: AK-RHP..., із гуми EPDM, червона
	AK-RESAKRV	ремонтний комплект клапану пістолету для гарячої води AK-RHP01-R
	AK-RESAKRB	ремонтний комплект клапану для пістолету - для гарячої води з підвищеною пропускною здатністю (BIG FLOW) - AK-RHPB1-R
	AK-RESAKRV-L40*	ремонтний комплект клапану для пістолету - для гарячої води з соплом: AK-RHP02-R-L40
	AK-RESCLIP	запобіжна шпилька для пістолету - з блокуванням спускового гачка

* фотографія в таблиці є орієнтовною – може відрізнятися в разі номенклатури AK-RESAKRV-L40

Водо-повітряний пістолет АКВО

зображення	номенклатура	приєднання (вхід)	опис
	AK-AWLU1-BL	2 x кінцевик із ялинкою під шланг 10 мм	Легкий водяно-повітряний пістолет (повітря використовується для збільшення сили струменя при відносно низькому споживанні води). Виготовлений з алюмінію, кінцевики з хромованої латуні, кожух з гуми EPDM, сопло з пластмаси. Спусковий важіль одночасно відкриває і закриває потік води і повітря. Призначений для очищення обладнання, машин, поверхонь і транспортних засобів. Використовується, зокрема, у м'ясній промисловості для миття сітчастих фартухів, рукавичок, решіток тощо. Максимальний робочий тиск: 5 бар. Маса: 0,872 кг.