Пістолет для роботи в вибухонебезпечних зонах (ATEX)

зображення	номенклатура	приєднання (вхід)	опис
	AK-RNP01-BK-EX	GW 1/2” BSP	**Водяний пістолет AKBO HEAVY DUTY для роботи в першій та другій зоні вибухонебезпечності (ATEX)**. Має сертифікат TüV. Виготовлений з нержавіючої сталі AISI 316 (спусковий гачок, дужка: AISI 304), захисні кожухи з чорної гуми EPDM з опором R<10^6 Ω, ущільнювачі з вітону (FDA). Регульована випускна насадка, плавне регулювання потоку та блокування спускового гачка. Захисний гачок спускового гачка захищає від неконтрольованого відкриття струменя води та від пошкоджень. Робочий тиск: 24 бар Макс. робоча температура: +60ºC Маса: близько 0,97 кг Потік: 30 л/хв (5 бар), 74 л/хв (24 бар) *Запасні частини: верхній захист та захист ручки – доступні за спеціальним замовленням.*

Легкий пластиковий пістолет для води

зображення	номенклатура	приєднання (вхід)	опис
	AK-NN001-BL	GW 1/2” BSP	**Дуже легкий пластиковий водяний пістолет AKBO**. Виготовлений з поліаміду PA66, армованого скловолокном (FDA), клапан і важіль з нержавіючої сталі AISI 304, кожух з синьої гуми EPDM, ущільнення з EPDM і вітону (FDA). Має регульовану форсунку, плавне регулювання потоку і блокування спускового механізму. Використовується для миття в харчовій промисловості. Робочий тиск: 12 бар. Макс. робоча температура: +50ºC. Маса: близько 0,5 кг. Потік: 30 л/хв (5 бар), 50 л/хв (12 бар).

Водяний пістолет із заднім спусковим гачком

зображення	номенклатура	версія	приєднання (вхід)	опис
	AK-RBT01-BL-U	стандарт, синій	GW 1/2” NPT	**Водяний пістолет AKBO із нержавіючої сталі зі спусковим затвором який розташований з тильної сторони.** Виготовлений зі сталі AISI 316 (спусковий механізм – AISI 304). Захисні кожухи з синьої гуми EPDM, ущільнення з вітону (FDA). Має регульовану випускну форсунку, плавне регулювання потоку та блокування спускового механізму. Максимальний робочий тиск: 24 бар Макс. робоча температура: +95ºC Маса: приблизно 0,9 кг Потік: 28 л/хв (5 бар), 58 л/хв (15 бар) Версія з підвищеним потоком: 48 л/хв (5 бар), 90 л/хв (15 бар)
	AK-RBTB1-BL-U	Зі збільшеною пропускною здатністю (BIG FLOW), синій		

Захисні кожухи та ремонтні комплекти – дивіться розділ «Водяні пістолети AKBO – запасні частини» в цій рубриці.

Пістолети для води BABY

зображення		номенклатура	версія	приєднання (вхід)	опис
 AK-BABTN01-BL	 AK-BABTLF1-BK	AK-BABTN01-BL	стандарт, синій	GW 1/2” BSP	**Маленький і легкий водяний пістолет AKBO BABY з алюмінію із заднім спусковим гачком**. Кожухи та ущільнювачі з гуми EPDM (FDA), важіль спускового механізму з нержавіючої сталі AISI 304. Має регулювання потоку. Чорна версія з виходом GW 1/2” BSP, наприклад, для монтажу сопла/форсунки. Максимальний робочий тиск: 12 бар. Макс. робоча температура: +50ºC. Маса приблизно 0,36 кг. Потік: 18 л/хв (5 бар), 24,5 л/хв (12 бар). На спеціальне замовлення також доступні версії з латуні та із нержавіючої сталі.
		AK-BABTLF1-BK	вихід GW 1/2” BSP, чорний		