

AirTac Серія G



Міні редуктор SDR

Розмір: 100, 200

Діапазон вихідного тиску: 0÷9 бар

Тиск подачі (підведення): до 10 бар

Робоча температура: до +70°C

Приєднання: GW BSP M5" ÷ 1/4"

Потік (плинність): 50 л/хв - 100

500 л/хв - 200

(при тиску всередині 6 бар і $\Delta p = 1$ бар)

100	200	Приєднання
AT-SDR100-M5		M5
AT-SDR100-06	AT-SDR200-06	1/8"
	AT-SDR200-08	1/4"

В комплекті йде тримач монтажний а також манометр.



Редуктор GR

Розмір: 200, 300, 400, 600

Діапазон вихідного тиску: 0÷9 бар

Тиск подачі (підведення): до 10 бар

Робоча температура: до +70°C

Приєднання: GW BSP 1/8" ÷ 1"

Потік (плинність): 3000 л/хв - 200

4000 л/хв - 300

7500 л/хв - 400

12000 л/хв - 600

(при тиску всередині 6 бар і $\Delta p = 1$ бар)

200	300	400	600	Приєднання
AT-GR200-06				1/8"
AT-GR200-08	AT-GR300-08			1/4"
	AT-GR300-10	AT-GR400-10		3/8"
	AT-GR300-15	AT-GR400-15		1/2"
			AT-GR600-20	3/4"
			AT-GR600-25	1"

В комплекті йде тримач монтажний а також манометр.