

Промислова хімія - оливи та мастильні матеріали (2)

 1 2 3	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-BFS-500	500 мл (зоб. 1)	BIO-FLUID - медичне мастило-розпилювач з високим ступенем чистоти, без вмісту смол та кислот. Призначене для очищення та догляду за чистими металевими поверхнями, особливо для харчової, фармацевтичної та косметичної промисловості. Рекомендовано до ужитку та схвалено NSF H1.
	WE-AL-H-400	400 г (зоб. 2)	Високотемпературне мастило без запаху і смаку для харчової промисловості. Для змащування шарикопідшипників і підшипників ковзання, валів, шестерень і зубчастих передач. Класифікатор консистенції (DIN 51818): NLGI Клас 1; жовтуватобілий колір, стійке до температури від -40°C до +160°C. Затверджено та схвалено - NSF H1 - прямий контакт з харчовими продуктами.
	WE-USGMO-400	400 мл (зоб. 3)	Спрей-мастило з дисульфідом молибдену (MoS ₂). Сильно адгезійне та стійке до високого тиску. Забезпечує безперебійну роботу компонентів машин і захищає від корозії. Рекоменується для важконавантажених підшипників кочення та ковзання, розподільчих та клинових валів тощо.

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	WE-AT44-400	400 мл	Сухе мастило з PTFE у формі спрею для використання в майстернях і багатьох інших галузях промисловості, а також у домашньому господарстві. Ефективний антикорозійний, очищувальний, вологовідштовхувальний, змащувальний та захисний засіб. Підходить для використання в широкому діапазоні температур від -50°C до +210°C. Не містить силікону. Колір: жовтуватий.

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	AZ-SILIKON	400 мл	Силіконовий мастильний спрей для загального використання (обслуговування, захист і змащування). Підходить для широкого діапазону температур від -32°C до +177°C. Тривалий захист від вологи та корозії. Нейтральний до фарб, пластмас, гуми, пінопласту, дерева та текстилю.

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	AZ-PENETRATOR	500 мл	Багатоцільове промислове аерозольне мастило з лимонним ароматом, тривалим терміном служби та чудовими антикорозійними властивостями. Чудовий захист від іржі, очищає і освіжає, змащує. Не містить силікону.

	Номенклатура	ємність пакування	опис
	KM-US-45	500 мл	Універсальне мастило для розпилення US-45 призначене для захисту від іржі та впливу атмосферних опадів. Захищає від вологи. Дбайливо ставиться до гуми та пластмас. Безпечне для використання на акумуляторах, стартерах тощо. Не містить силіконів та смол. Робоча температура: від -25°C до +50°C.