

Універсальні самозатискні шланги PUSH-ON



MULTI PUSH

Гумовий самозатискний шланг PUSH-ON, універсальний та для охолодження прес-форм

Внутрішній шар: синтетична чорна гума
Армування: синтетична оплітка
Зовнішній шар: синтетична гума синього або ж червоного кольору
Робоча темп.: до +135°C (мінеральна олія), +80°C (вода), +70°C (повітря)

Універсальний гумовий шланг, розроблений для систем низького тиску: гідравлічних, пневматичних і водяних систем. Широко використовується для охолодження прес-форм. Внутрішній шар із термостійкого синтетичного каучуку, зовнішній шар стійкий до атмосферних впливів, стирання та масла. Не рекомендується для вогнестійких гідравлічних рідин на основі фосфатного ефіру. Коефіцієнт безпеки 3:1. Шланг призначений для роботи з самозатискними фітінгами PUSH-ON.

Індекс (синій колір)	Внутрішній розмір		Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стілки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Стандартна довжина [m]
	[дюйми]	[mm]							
BAL-MULTIPUSH-06BL	1/4"	6,3	12,5	3,1	24	72	64	0,14	100
BAL-MULTIPUSH-08BL	5/16"	8,0	14,3	3,15	24	72	76	0,16	100
BAL-MULTIPUSH-10BL	3/8"	9,5	15,7	3,1	24	72	76	0,20	100
BAL-MULTIPUSH-13BL	1/2"	12,7	19,6	3,45	21	63	102	0,24	100
BAL-MULTIPUSH-16BL	5/8"	16,0	22,8	3,4	21	63	127	0,32	100
BAL-MULTIPUSH-19BL	3/4"	19,0	26,0	3,5	21	63	152	0,38	100
BAL-MULTIPUSH-25BL	1"	25,4	32,6	3,6	14	42	203	0,52	100

* - червоний колір - закінчення індексу BL потрібно змінити на R, наприклад BAL-MULTIPUSH-06R.



Шланги PUSH-ON: гумові шланги MULTIPUSH 1/2" і 3/8" з фітінгами ліворуч, праворуч пластиковий (поліуретановий) шланг 3/4" TO 106 PUSH ON з латунними фітінгами. Встановлення фітінгів PUSH-ON на пластиковий шланг вимагає використання монтажного інструменту.



TO 106 PUSH-ON / TO 107 PUSH-ON

Поліуретановий самозатискний шланг PUSH-ON

Внутрішній шар: синтетична чорна гума
Армування: синтетична оплітка
Зовнішній шар: поліуретан (чорний - STANDARD)
(помаранчевий - NON CONDUCTIVE)
Робоча темп.: від -40°C до +80°C

Дуже легкий і гнучкий термопластичний поліуретановий шланг, призначений для гідравлічних, пневматичних і водяних установок низького тиску. Використовується в промисловій автоматизації та автомобільній промисловості. Не містить LABS (лінійних алкілбензолсульфонатів), тому не реагує з фарбами. Коефіцієнт безпеки 4:1. Має деяку стійкість до вакууму. Шланг призначений для роботи з самозатискними фітінгами PUSH-ON.

Версія NON CONDUCTIVE (TO-107...), електрично непровідний шланг (втрата за стандартних умов випробування менше 50 мкА для 246 кВ/м протягом 5 хвилин), використовується для електричних пристроїв, наприклад, у системах охолодження.

Індекс (STANDARD)	Індекс (NON CONDUCTIVE)	Внутрішній діаметр		Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стілки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]
		[дюйми]	[mm]						
TO-1062-06	TO-1072-06	1/4"	6,3	11,2	2,45	20	80	30	0,070
TO-1064-10	TO-1074-10	3/8"	9,5	15,0	2,75	20	80	50	0,110
TO-1065-13	TO-1075-13	1/2"	12,7	19,1	3,2	20	80	70	0,167
TO-1066-16	TO-1076-16	5/8"	16,2	23,1	3,45	20	80	90	0,221
TO-1067-19	TO-1077-19	3/4"	19,0	26,0	3,5	20	80	110	0,259