

Стрічкова затискна система Band-It®

Стрічкова система затискачів Band-It® дозволяє швидко і легко монтувати кінцевики до промислових шлангів за допомогою сталевих стрічок, що натягуються на шланг. Виготовлення з нержавіючої або кислотостійкої сталі дозволяє використовувати систему Band-It® в особливо важких умовах роботи, таких як: дуже великі механічні навантаження, вібрації, пожежна небезпека, корозійні середовища, дуже високі або низькі температури, УФ-випромінювання, а також спеціальні гігієнічні вимоги. Стрічки закріплюються за допомогою відповідних замків (застібок) і спеціальних монтажних інструментів, утворюючи хомут з високою міцністю і механічною стійкістю. При виборі відповідної стрічки слід враховувати: зовнішній діаметр шлангу, конструкцію кінцевика (довжина її «ялинки», кількість вигинів і відстань між вигинами), а також робочий тиск трубопроводу. Залежно від цих параметрів можна використовувати одну, дві або три кріпильні стрічки.



Band-It® Standard / Giant

Стандартна система затискачів у вигляді сталевих стрічки для кріплення кінцевиків

Ширина стрічки: 1/4" (6,4 мм) до 1.1/4" (31,8 мм)
Товщина стрічки: від 0,51 мм до 0,76 мм
Матеріал: сталь AISI 201, сталь AISI 304, сталь AISI 316

Основна система затискачів, що використовує стрічку в рулонах, формується в стяжку на шлангу будь-якого діаметру (рекомендується використовувати подвійну петлю стрічки). Затискачі з «носіками» захищають кінець стрічки після згину. Версія GIANT для важких застосувань (для шлангів великого діаметру - понад 150 мм). Монтаж за допомогою інструментів BD-C07599, BD-C00189, BDC00399 (для стрічки GIANT - інструмент BD-G40299).

зображення	номенклатура (AISI 201)	номенклатура (AISI 304)	номенклатура (AISI 316)	ширина стрічки [дюйми]	товщина стрічки [мм]	міцність [kG]			довжина [m]
						AISI 201	AISI 304	AISI 316	
	стрічка не перфорована STANDARD – в картонній упаковці								
	BD-C20299	-	BD-C40299	1/4"	0,51	225	-	180	30,5
	BD-C20399	BD-C92399	BD-C40399	3/8"	0,64	410	410	340	30,5
	BD-C20499	BD-C92499	BD-C40499	1/2"	0,76	680	610	545	30,5
	BD-C20599	BD-C92599	BD-C40599	5/8"	0,76	850	725	680	30,5
	BD-C20699	BD-C92699	BD-C40699	3/4"	0,76	1020	910	820	30,5
	стрічка не перфорована GIANT – в картонній упаковці								
	BD-G43099	-	-	3/4"	1,10	1500	-	-	30,5
	BD-G43199	-	-	1"	1,10	2000	-	-	30,5
	BD-G43299	-	-	1.1/4"	1,10	2500	-	-	30,5
	стрічка не перфорована STANDARD – з пластиковим лотком різних кольорів								
	BD-C203Y	BD-C923Y	BD-C403Y	3/8"	0,64	410	410	340	30,5 (жовтий)
	BD-C204B	BD-C924B	BD-C404B	1/2"	0,76	680	610	545	30,5 (синій)
	BD-C205G	BD-C925G	-	5/8"	0,76	850	725	680	30,5 (зелений)
	BD-C206R	BD-C926R	BD-C406R	3/4"	0,76	1020	910	820	30,5 (червоний)

зображення	номенклатура (AISI 201)	номенклатура (AISI 304)	номенклатура (AISI 316)	Ширина стрічки		упакування [штук]
				[дюйми]	[мм]	
	застібка -замок до стрічки STANDARD					
	BD-C25299	-	BD-C45299	1/4"	6,4	100
	BD-C25399	BD-C95399	BD-C45399	3/8"	9,6	100
	BD-C25499	BD-C95499	BD-C45499	1/2"	12,7	100
	BD-C25599	BD-C95599	BD-C45599	5/8"	15,8	100
	BD-C25699	BD-C95699	BD-C45699	3/4"	19,1	100
	застібка -замок до стрічки GIANT					
	BD-G44099	-	-	3/4"	19,1	25
	BD-G44199	-	-	1"	25,4	25
	BD-G44299	-	-	1.1/4"	31,8	25