

Універсальні шланги для паливно-мастильних матеріалів



NAFTREX B

Шланг для бензину та оливи в текстильній оплітці

Матеріал шлангу: чорна гума NBR

Армування: зовнішнє текстильне обплетення чорного кольору

Робоча температура: від -35°C до +120°C (тимчасово)
(максимальна робоча температура залежить від середовища)

Гнучкий, м'який гумовий шланг із зовнішньою текстильною опліткою, призначений насамперед для паливних систем для етилованого та неетилованого бензину і дизельного палива невеликих транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів, садових тракторів) або промислового обладнання. Встановлюється, наприклад, між паливним насосом і карбюратором. Не підходить для двигунів з системою впорскування палива. Також може використовуватися для води, охолоджуючих рідин, неокислювальних миючих засобів, повітря. На основі вимог DIN 73379 тип B (03/1982).

Внутрішній шар з гладкої чорної гуми NBR. Зовнішнє текстильне обплетення, вулканізоване гумою, зміцнює шланг і захищає його від контакту з гарячими компонентами.

Максимальна робоча температура залежить від середовища: для бензину, неетилованого бензину, палив з вмістом до 50% ароматичних вуглеводнів: +40°C; для дизельного палива (дизель): +80°C; для води та охолоджуючих рідин на основі етиленгліколю: +90°C; для повітря: +80°C; для рідких, неокислювальних миючих засобів: +80°C.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від спеціалістів компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [20°C] [бар]	Розривний тиск [20°C] [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
BG-NAFTREX-B-03,2	3,2	7	1,9	10	30	40	0,045	20
BG-NAFTREX-B-03,5	3,5	7,5	2,0	10	30	45	0,050	20
BG-NAFTREX-B-04	4	9	2,5	10	30	45	0,075	20
BG-NAFTREX-B-04,5	4,5	9,5	2,5	10	30	50	0,080	20
BG-NAFTREX-B-05	5	10	2,5	10	30	50	0,085	20
BG-NAFTREX-B-05,5	5,5	10,5	2,5	10	30	50	0,090	20
BG-NAFTREX-B-06	6	11	2,5	10	30	60	0,100	20
BG-NAFTREX-B-07	7	12	2,5	10	30	60	0,110	20
BG-NAFTREX-B-07,5	7,5	12,5	2,5	10	30	65	0,115	20
BG-NAFTREX-B-08	8	13	2,5	10	30	65	0,120	20
BG-NAFTREX-B-09	9	14	2,5	10	30	65	0,135	20
BG-NAFTREX-B-11,5	11,5	17	2,75	10	30	75	0,180	20

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.

Шланг NAFTREX B DN6 із замонтованим подвійним BANJO (тип EC) з оцинкованої сталі. Кріплення за допомогою втулочок (тип EC) з оцинкованої сталі..	
Шланг NAFTREX B DN7 з замонтованим гідралічним з'єднанням з внутрішньою різьбою M16x1,5 з оцинкованої сталі. Монтування відбувається за допомогою затискної втулки ZC-BP5-05 (оцинкована сталь).	
Шланг NAFTREX B DN11,5 з замонтованим латунним кінцевиком із зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (NT-2660DA4). Кріплення за допомогою хомути EAR CLIP з нержавіючої сталі AISI 304 (AB-23012060).	