

Швидко роз'ємні з'єднання пластикові CPC

Серія PLC DN6,4
Середнього розміру швидко роз'ємні з'єднання з кнопкою яке обслуговується однією рукою
Матеріал: ацеталь (о-рінг NBR)
поліпропілен (о-рінг EPDM)

Робочий тиск: до 8,3 бар

Робоча температура: від -40°C до +82°C (ацеталь)
від 0°C до +71°C (поліпропілен)

Середньорозмірні швидко роз'ємні з'єднання призначені для мийних установок (наприклад, пристроїв для миття підлоги), фільтрації де іонізованої води, промислових автоматів, дозування напоїв, компресійної терапії, виявлення витоків (стосується ацеталю), а також для установок наповнення батарей та акумуляторів, дезінфікуючих засобів, хімічних дозувальних насосів (стосується поліпропілену). Характерна конструкція (не містять кульок і захисної втулки) дозволяє легше і надійніше з'єднувати та роз'єднувати однією рукою. Ефективність з'єднання сигналізується чутним клацанням. Стандартно з'єднувачі з ацеталю випускаються в білому кольорі; з'єднувачі з поліпропілену - в мигдалевому кольорі. За спеціальним замовленням доступна версія, що відповідає вимогам стандартів NSF (National Sanitation Foundation) для застосування в харчовій, фармацевтичній та медичній промисловості - прохання контактувати із компанією Tubes International.

зображення	опис	номенклатура		мал.	
		ацеталь	поліпропілен		
<p>(CC-PLV-01-PP) (CC-PLV-05-AC) 1 2 (CC-PLV-08-AC) (CC-PLV-10-AC) 3 4 (CC-PLV-13-AC) (CC-PLV-15-AC) 5 6 (CC-PLV-19-AC) (CC-PLV-20-PP) 7 8</p>	мамка / гніздо	із GZ 1/4" NPT	CC-PLV-01-AC	CC-PLV-01-PP	1
		із GZ 3/8" NPT	CC-PLV-02-AC	CC-PLV-02-PP*	
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 6,4x4,3	CC-PLV-03-AC	-	2
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 8x6	CC-PLV-04-AC	-	
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 9,5x6,4	CC-PLV-05-AC	CC-PLV-05-PP	3
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 10x8	CC-PLV-06-AC	-	
		міжкорпусне для шлангу 1/4"	CC-PLV-07-AC	CC-PLV-07-PP	4
		міжкорпусне для шлангу 5/16"	CC-PLV-08-AC	-	
		міжкорпусне для шлангу 3/8"	CC-PLV-09-AC	CC-PLV-09-PP	5
		міжкорпусне push-in для шлангу 1/4"	CC-PLV-10-AC	-	
		із гайкою для шлангу 6,4x4,3	CC-PLV-11-AC	-	6
		із гайкою для шлангу 8x6	CC-PLV-12-AC	-	
		із гайкою для шлангу 9,5x6,4	CC-PLV-13-AC	CC-PLV-13-PP	7
		із гайкою для шлангу 10x8	CC-PLV-14-AC	-	
		для шлангу 1/4"	CC-PLV-15-AC	CC-PLV-15-PP	8
		для шлангу 5/16"	CC-PLV-16-AC	-	
		для шлангу 3/8"	CC-PLV-17-AC	CC-PLV-17-PP	9
		push-in для шлангу 1/4" (зовнішній діаметр)	CC-PLV-18-AC	-	
push-in для шлангу 3/8" (зовнішній діаметр)	CC-PLV-19-AC	-			
із гайкою пластиковою для шлангу 9,5x6,4	-	CC-PLV-20-PP*	10		
із гайкою пластиковою для шлангу 12,7x9,5	-	CC-PLV-21-PP*			
<p>(CC-PLV-22-AC) (CC-PLV-24-AC) 1 2 (CC-PLV-28-AC) (CC-PLV-31-AC) 3 4 (CC-PLV-34-PP) (CC-PLX-36-PP) 5 6 (CC-PLV-39-AC) (CC-PLX-41-AC) 7 8 (CC-PLV-43-PP) (CC-PLV-45-PP) 9 10</p>	втикова частина	із GZ 1/4" NPT	CC-PLV-22-AC	CC-PLV-22-PP	1
		із GZ 3/8" NPT	CC-PLV-23-AC	-	
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 6,4x4,3	CC-PLV-24-AC	-	2
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 8x6	CC-PLV-25-AC	-	
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 9,5x6,4	CC-PLV-26-AC	-	3
		міжкорпусне із гайкою для шлангу 10x8	CC-PLV-27-AC	-	
		міжкорпусне для шлангу 1/4"	CC-PLV-28-AC	CC-PLV-28-PP	4
		міжкорпусне для шлангу 5/16"	CC-PLV-29-AC	-	
		міжкорпусне для шлангу 3/8"	CC-PLV-30-AC	CC-PLV-30-PP	5
		міжкорпусне push-in для шлангу 1/4"	CC-PLV-31-AC	-	
		із гайкою для шлангу 6,4x4,3	CC-PLV-32-AC	-	6
		із гайкою для шлангу 8x6	CC-PLV-33-AC	-	
		із гайкою для шлангу 9,5x6,4	CC-PLV-34-AC	CC-PLV-34-PP	7
		із гайкою для шлангу 10x8	CC-PLV-35-AC	-	
		для шлангу 1/4"	CC-PLV-36-AC	CC-PLV-36-PP	8
		для шлангу 5/16"	CC-PLV-37-AC	-	
		для шлангу 3/8"	CC-PLV-38-AC	CC-PLV-38-PP	9
		push-in для шлангу 1/4" (зовнішній діаметр)	CC-PLV-39-AC	-	
		push-in для шлангу 3/8" (зовнішній діаметр)	CC-PLV-40-AC	-	
		90° із гайкою для шлангу 9,5x6,4	CC-PLV-41-AC	CC-PLV-41-PP	10
90° для шлангу 1/4"	CC-PLV-42-AC	CC-PLV-42-PP			
90° для шлангу 3/8"	CC-PLV-43-AC	CC-PLV-43-PP	10		
із гайкою пластиковою для шлангу 9,5x6,4	-	CC-PLV-44-PP*			
із гайкою пластиковою для шлангу 12,7x9,5	-	CC-PLV-45-PP*			

Примітки: Наведені номенклатури стосуються версій з клапаном. Приклад номенклатури версії без клапану: CC-PLX-10-AC

Позначення в таблиці: * - без клапану не існує;