

Швидко роз'ємні з'єднання пластикові СРС

Швидко роз'ємні з'єднання пластикові СРС призначені для загальнопромислових, біофармацевтичних, медичних, хімічних, харчових ринків та ринку упаковки. Версії з'єднань з відсічними клапанами запобігають витокам, підвищуючи безпеку користувачів. Широкий асортимент матеріалів дозволяє підібрати швидко роз'ємні з'єднання майже для будь-яких умов експлуатації. Конструкція з'єднань дозволяє легко обслуговувати їх однією рукою, а характерне клацання дає впевненість в надійності з'єднання. Різноманітність версій з'єднань дозволяє підключати до різьбових, трубних, шлангових, між корпусних, тощо установок. Вся гама цієї серії з'єднань налічує понад 4000 продуктів. Вони випускаються окремо як папка або мамка, ці частини з різними закінченнями, а також як готові комплекти для під'єднання до шлангу (так звані «in-line»).

Для швидко з'єднувачів СРС рекомендуються шланги, представлені в розділі **ПРОМИСЛОВІ ШЛАНГИ**. - TYGON®.



Серія SMC DN1,2

Мініатюрні швидко роз'ємні з'єднання типу „twist-to-connect”

Матеріал: ацеталь (о-рінг NBR)
поліпропілен (о-рінг EPDM)
полікарбонат (о-рінг NBR)

Робочий тиск: до 6,9 бар

Робоча темпер.: від -40°C до +82°C (ацеталь)
від 0°C до +82°C (поліпропілен)
від -40°C до +121°C (полікарбонат)

Мініатюрні швидко роз'ємні з'єднання призначені для друкарських чорнильних установок, манжет для вимірювання артеріального тиску, охолоджувальних костюмів, газової хроматографії, лічильників (детекторів) частинок тощо. З'єднання полягає в повороті двох частин з'єднувача відносно одна одної (так зване «twist-to-connect»). Крім того, з'єднання дозволяє злегка обернути підключений шланг, що запобігає його скручуванню та випадковому роз'єднанню. Стандартно з'єднувачі з ацеталу випускаються в білому кольорі (за спеціальним замовленням також доступні в чорному кольорі); з'єднувачі з поліпропілену — в мигдалевому кольорі, а з'єднувачі з полікарбонату — у фіолетовому відтінку.



зображення	опис	номенклатура			мал.	
		ацеталь	поліпропілен	полікарбонат		
 (CC-SMX-01-PP) (CC-SMX-03-PP) 1 2	із GZ 1/8" NPT	CC-SMX-01-AC	CC-SMX-01-PP	-	1	
	мамка / гніздо	під шланг 1/16"	CC-SMX-02-AC	CC-SMX-02-PP	CC-SMX-02-PC	2
під шланг 1/8"		CC-SMX-03-AC	CC-SMX-03-PP	CC-SMX-03-PC		
міжкорпусне під шланг 1/16"		CC-SMX-04-AC	CC-SMX-04-PP	-	3	
міжкорпусне під шланг 1/8"	CC-SMX-05-AC	CC-SMX-05-PP	-			
 (CC-SMX-04-PP) (CC-SMX-06-AC) 3 4 (CC-SMX-06-AC) (CC-SMX-11-PP) 5 6	втикова частина	під шланг 1/16"	CC-SMX-06-AC	CC-SMX-06-PP	CC-SMX-06-PC	4
		під шланг 1/8"	CC-SMX-07-AC	CC-SMX-07-PP	CC-SMX-07-PC	5
	міжкорпусне під шланг 1/16"	CC-SMX-08-AC	CC-SMX-08-PP	-		
	міжкорпусне під шланг 1/8"	CC-SMX-09-AC	CC-SMX-09-PP	-		
 (CC-SMX-11-AC) (CC-SMX-10-PC) 6 6	комплект in-line 1/16"	CC-SMX-10-AC	CC-SMX-10-PP	CC-SMX-10-PC	6	
	комплект in-line 1/8"	CC-SMX-11-AC	CC-SMX-11-PP	CC-SMX-11-PC		

УВАГА!

Наведена номенклатура стосується версій без клапану. З'єднувачі з клапаном тільки з ацеталу. Приклад номенклатури версій з клапаном: CC-SMV-10-AC