


**Швидко роз'єми CEJN – ISO 6150B**

**Серія 310 DN5,3 eSafe™**
**Найсучасніше безпечне пневматичне з'єднання**
**Стандарт: ISO 6150 B (МІЛ C-4109, A-A-59439)**
**Тиск. робочий: 16 бар**
**Продуктивність: 950 л/хв, Re=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)**
**Матеріал: латунь/сталь оцинкована (корпус) латунь (клапан), сталь нержавіюча (пружина) сталь загартований цинк. (втулка, гачки, втикова частина)**
**Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)**

Одностороннє відсікання та сучасний високоефективний, безпечний у використанні швидкороз'ємний з'єднувач для повітря. Керується однією рукою з мінімальним зусиллям, необхідним для з'єднання. Мамка виконана у версії eSafe (від'єднується без натискання, щоб уникнути небезпеки віддачі, відповідно до стандартів ISO 4414 та EN 983). Зовнішня різьба на гніздах і втикова частина покрита різьбовим герметиком. Також доступні швидкороз'ємні з'єднання: SOFT-LINE (в м'якій оболонці, щоб уникнути пошкодження навколишнього середовища і швидкороз'ємних з'єднань у разі контакту) і MULTI-LINK (для модульної системи з'єднання) - звертайтеся до спеціалістів Tubes International.



зображення	номенклатура	під'єднання А	Л [мм]
	<b>втикова частина із зовнішньою різьбою</b>		
	CJ-103105151	GZ 1/8" BSPT	38,5
	CJ-103105152	GZ 1/4" BSPT	42,5
	CJ-103105154	GZ 3/8" BSPT	44
	-	-	-
	CJ-103105451	GZ 1/8" NPT	37,5
	CJ-103105452	GZ 1/4" NPT	41,5
	CJ-103105454	GZ 3/8" NPT	43
CJ-103105455	GZ 1/2" NPT	48,5	
	<b>втикова частина із внутрішньою різьбою</b>		
	CJ-103105201	GW 1/8" BSP	33,5
	CJ-103105202	GW 1/4" BSP	40,5
	CJ-103105204	GW 3/8" BSP	41,5
	-	-	-
	-	-	-
	CJ-103105402	GW 1/4" NPT	39
	CJ-103105404	GW 3/8" NPT	40
	<b>втикова частина із ялиночкою під шланг</b>		
	CJ-103105001	5 мм	45
	CJ-103105002	6,3 мм	45
	CJ-103105003	8 мм	48
	-	-	-
	CJ-103105004	10 мм	48
	CJ-103105005	13 мм	48

зображення	номенклатура	під'єднання А	Л [мм]
	<b>мамка із зовнішньою різьбою</b>		
	-	-	-
	CJ-103102152	GZ 1/4" BSPT	63,1
	CJ-103102154	GZ 3/8" BSPT	61,1
	CJ-103102155	GZ 1/2" BSPT	55,6
	-	-	-
	<b>мамка із внутрішньою різьбою</b>		
	-	-	-
	CJ-103102202	GW 1/4" BSP	57,1
	CJ-103102204	GW 3/8" BSP	60,1
	CJ-103102205	GW 1/2" BSP	59,6
	-	-	-
	<b>мамка із ялиночкою під шланг</b>		
	-	-	-
	CJ-103102002	6,3 мм	67,1
	CJ-103102003	8 мм	69,6
	CJ-103102009	9 мм	70,1
	CJ-103102004	10 мм	70,1
CJ-103102005	13 мм	68,1	