


**Швидко роз'єми CEJN – ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2**

**Серія 320 DN7,6 eSafe™**
**Найсучасніше безпечне повітряне швидко роз'ємне з'єднання**
**Стандарт:** Євростандарт DN7,2

**Тиск. робочий:** 16 бар

**Продуктивність:** 2250 л/хв, Pe=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)

**Матеріал:** латунь/сталь оцинкована (корпус) латунь (клапан), сталь нержавіюча. (пружина) сталь загартований цинк. (втулка, гачки, втикова частина)

**Робоча температура:** від -20°C до +100°C (NBR)

Односторонньо відсікаючий сучасний швидко роз'ємний з'єднувач для повітря в найпопулярнішому європейському стандарті. Безпечний у використанні, довговічний, високопродуктивний і невеликий за розміром порівняно з іншими в цьому стандарті. Керується однією рукою з мінімальним зусиллям, необхідним для з'єднання. Гніздо виконано у версії eSafe (роз'єднання без тиску, щоб уникнути небезпеки віддачі, відповідає стандартам ISO 4414 та EN 983). Зовнішня різьба на швидко роз'ємних з'єднаннях і заглушках покрита різьбовим герметиком. Швидко роз'ємні з'єднання також доступні в: SOFT-LINE (в м'якій оболонці, щоб уникнути пошкодження навколишнього середовища і з'єднання в разі контакту), MULTI-LINK (для модульної системи з'єднання) - для консультації та підбору найкращого рішення - зв'яжіться з компанією Tubes International .



зображення	номенклатура	під'єднання А	L [мм]
	<b>втикова частина із зовнішньою різьбою</b>		
	CJ-103205151	GZ 1/8" BSPT	35
	CJ-103205152	GZ 1/4" BSPT	38,5
	CJ-103205154	GZ 3/8" BSPT	40,5
	CJ-103205155	GZ 1/2" BSPT	45,5
	CJ-103205263	GZ 1/4" BSP	34
	CJ-103205264	GZ 3/8" BSP*	37,5
	CJ-103205265	GZ 1/2" BSP*	41,5
	CJ-103205451	GZ 1/8" NPT	34
	CJ-103205452	GZ 1/4" NPT	37,5
	CJ-103205454	GZ 3/8" NPT	39,5
	CJ-103205455	GZ 1/2" NPT	44,5
	<b>втикова частина із внутрішньою різьбою</b>		
	CJ-103205201	GW 1/8" BSP	30,5
	CJ-103205202	GW 1/4" BSP	36
	CJ-103205204	GW 3/8" BSP	37,5
	CJ-103205205	GW 1/2" BSP	41,5
	CJ-103205401	GW 1/8" NPT	30,5
	CJ-103205402	GW 1/4" NPT	35
	CJ-103205404	GW 3/8" NPT	36,5
	CJ-103205405	GW 1/2" NPT	40,5
		<b>втикова частина із ялиночкою під шланг</b>	
CJ-103205001		5 мм	41,5
CJ-103205002		6,3 мм	41,5
CJ-103205003		8 мм	44,5
CJ-103205009		9 мм	44,5
CJ-103205004		10 мм	44,5
CJ-103205005		13 мм	44,5

зображення	номенклатура	під'єднання А	L [мм]
	<b>мамка із зовнішньою різьбою</b>		
	-	-	-
	CJ-103202152	GZ 1/4" BSPT	63,1
	CJ-103202154	GZ 3/8" BSPT	61,1
	CJ-103202155	GZ 1/2" BSPT	55,6
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>мамка із внутрішньою різьбою</b>		
	-	-	-
	CJ-103202202	GW 1/4" BSP	57,1
	CJ-103202204	GW 3/8" BSP	60,1
	CJ-103202205	GW 1/2" BSP	59,6
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>мамка із ялиночкою під шланг</b>		
	-	-	-
	CJ-103202002	6,3 мм	67,1
	CJ-103202003	8 мм	69,6
	CJ-103202009	9 мм	70,1
	CJ-103202004	10 мм	70,1
	CJ-103202005	13 мм	68,1

\* - ущільнення на конусі 60°