

Швидко роз'єми герметичні без витоків ISO-F

CEJN, DNP, HOLMBURY (3/16" ÷ 1.1/2")

Швидко роз'єми без витоків при сполученні, герметичні які мають підвищену стійкість до корозії (цинк-нікелеве покриття)

Стандарт: ISO 16028 (окрім розміру 3/16" та 1.1/2")

Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива) промислові

Робочий тиск: до 720 бар

Матеріал: сталь оцинкована (CEJN - 3/16"),
сталь з цинк-нікелевим покриттям (CEJN більші за - 3/16", DNP, HOLMBURY)

Ущільнювання: NBR (від -25°C до +100°C) - стандарт
Вітон (від -15°C до +200°C) - опційно

Герметичні швидко роз'ємні з'єднання без витоків типу «flat-face» призначені, в першу чергу, для будівельної техніки з високим коливальним тиском. Всі швидко роз'єми (крім CEJN в розмірі 3/16") мають покриття - цинк-нікелеве покриття, яке забезпечує в кілька разів більшу стійкість до корозії, ніж цинкове покриття. Мамки мають запобіжний штифт для запобігання випадковому від'єднанню. Втикові частини також доступні у версії з пристроєм для зняття статичного тиску- елімінатором. Швидко роз'ємами можна керувати однією рукою. Залежно від сфери застосування, необхідно вибрати відповідний матеріал ущільнення. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-F інших виробників.

Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			CEJN X65	DNP PLT4	HOLMBURY IF
	3/16	GW 1/8 BSP	CJ-H-101651201	DP-PLT4-0404112	-
	1/4	GW 1/4 BSP	CJ-H-102651202	DP-PLT4-0606112	HQ-IF06-F-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	CJ-H-103651204	DP-PLT4-1310112	HQ-IF10-F-06G
		GW 1/2 BSP	CJ-H-103651205	DP-PLT4-1313112	HQ-IF10-F-08G
	1/2	GW 1/2 BSP	CJ-H-105651205	DP-PLT4-2013112	HQ-IF12-F-08G
		GW 3/4 BSP	CJ-H-105651207	DP-PLT4-2019112	HQ-IF12-F-12G
	5/8	GW 3/4 BSP	CJ-H-106651201	DP-PLT4-2219112	HQ-IF16-F-12G
		GW 3/4 BSP	CJ-H-107651201	DP-PLT4-2519112	HQ-IF19-F-12G
	3/4	GW 1 BSP	CJ-H-107651203	DP-PLT4-2525112	HQ-IF19-F-16G
		GW 1 BSP	CJ-H-100651203	DP-PLT4-3025112	HQ-IF25-F-16G
	1	GW 1.1/4 BSP	CJ-H-100651204	DP-PLT4-3031112	HQ-IF25-F-20G
		1.1/2	GW 1.1/2 BSP	-	-

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			CEJN X65	DNP PLT4	HOLMBURY IF
	3/16	GW 1/8 BSP	CJ-H-101656201	DP-PLT4-0404113	-
	1/4	GW 1/4 BSP	CJ-H-102656202	DP-PLT4-0606113	HQ-IF06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	CJ-H-103656204	DP-PLT4-1310113	HQ-IF10-M-06G
		GW 1/2 BSP	CJ-H-103656205	DP-PLT4-1313113	HQ-IF10-M-08G
	1/2	GW 1/2 BSP	CJ-H-105656205	DP-PLT4-2013113	HQ-IF12-M-08G
		GW 3/4 BSP	CJ-H-105656207	DP-PLT4-2019113	HQ-IF12-M-12G
	5/8	GW 3/4 BSP	CJ-H-106656201	DP-PLT4-2219113	HQ-IF16-M-12G
		GW 3/4 BSP	CJ-H-107656201	DP-PLT4-2519113	HQ-IF19-M-12G
	3/4	GW 1 BSP	CJ-H-107656203	DP-PLT4-2525113	HQ-IF19-M-16G
		GW 1 BSP	CJ-H-100656203	DP-PLT4-3025113	HQ-IF25-M-16G
	1	GW 1.1/4 BSP	CJ-H-100656204	DP-PLT4-3031113	HQ-IF25-M-20G
		1.1/2	GW 1.1/2 BSP	-	-