


Швидкокороз'ємні з'єднання UHP

CEJN 115, ТЕМА 1000

Швидкокороз'ємне з'єднання 1000 бар

Матеріал: загартована оцинкована сталь
Ущільнення: NBR
Швидкість потоку: 6 л/хв ($\Delta p = 4$ бар)
Номинальний діаметр: 2,5 мм
Робочий тиск: 1,000 бар (в парі/тобто в робочому, з'єднаному стані)
Тиск розриву: 2600 бар (CEJN), 3000 бар (ТЕМА)
Робоча темп.: від -30°C до +100°C

Двосторонньо відсікаючі запірні муфти, призначені для гідравлічних систем з дуже високим тиском. Використовуються на динамометричних ключах, циліндрах, рятувальному обладнанні, знімачах підшипників тощо. Муфти CEJN і деякі з'єднання ТЕМА мають запобіжне кільце для запобігання випадковому від'єднанню. Як втикові частини, так і мамки поставляються в комплекті з захисними заглушками (показано на фото).

зображення	номенклатура CEJN	номенклатура ТЕМА	розмір різьби	рекомендоване ущільнення	ключ [мм]	L [мм] (± 2 мм)	D [мм] (± 2 мм)	
	CJ-HP-101151102	-	1/4" BSPT	-	24	60	28	
	CJ-HP-101151104	-	3/8" BSPT	-		61		
	CJ-HP-101151201	-	1/8" BSP	1)		60		
	-	ТА-Н-HP10104131 а)	1/4" BSP	2)		59	27	
	-	ТА-Н-HP10104171 а)	3/8" BSP	3)				
	-	ТА-Н-HP10104132	1/4" BSP	2)				
	-	CJ-HP-101151202	-	1/4" BSP		4)	61	28
	-	CJ-HP-101151204	ТА-Н-HP10104172	3/8" BSP		3)	61	27
	-	CJ-HP-101151401	-	1/8" NPT		-	60	28
	-	ТА-Н-HP10105131 а)	1/4" NPT(F)	-		59	27	
	-	ТА-Н-HP10105171 а)	3/8" NPT(F)	-				
	-	CJ-HP-101151402	ТА-Н-HP10105132	1/4" NPT(F)				-
-	CJ-HP-101151404	ТА-Н-HP10105172	3/8" NPT(F)	-	60			
	CJ-HP-101151252	-	1/4" BSP	2)	24	72	28	
	CJ-HP-101151254	-	3/8" BSP	3)				
	CJ-HP-101151452	-	1/4" NPT	-				
	CJ-HP-101151454	-	3/8" NPT	-				
	CJ-HP-101156102	-	1/4" BSPT	-	22	37	25	
	CJ-HP-101156104	-	3/8" BSPT	-	24	38	28	
	CJ-HP-101156201	-	1/8" BSP	1)	17	33	20	
	CJ-HP-101156202	ТА-Н-HP1020413	1/4" BSP	4)	22	38	25	
	CJ-HP-101156204	ТА-Н-HP1020417	3/8" BSP	3)	24		26	
	CJ-HP-101156401	-	1/8" NPT	-	17	33	20	
	CJ-HP-101156402	ТА-Н-HP1020513	1/4" NPT(F)	-	22	36	25	
	CJ-HP-101156404	ТА-Н-HP1020517	3/8" NPT(F)	-	24	37	26	
	CJ-HP-101156152	-	1/4" BSPT	-	22	63	25	
	CJ-HP-101156154	-	3/8" BSPT	-		50		
	CJ-HP-101156212	-	1/4" BSP	2)		52		
	CJ-HP-101156272 б)	-	1/4" BSP	2)				
	CJ-HP-101156452	-	1/4" NPT	-		62		
	CJ-HP-101156454	-	3/8" NPT	-				

а) без запобіжного кільця

б) із запобіжним клапаном (закривається при витраті >13 л/хв)

1) метало-гумова прокладка CJ-HP-199500061

2) метало-гумова прокладка CJ-HP-199500062

3) Метало-гумова прокладка CJ-HP-199500064

4) Конусне ущільнення 120°

зображення	номенклатура CEJN	номенклатура ТЕМА	опис	матеріал
	CJ-HP-091151005	ТА-Н-HP16	кришка мамки	синій ПВХ
	CJ-HP-091151057	ТА-Н-HP26	кришка роз'єму	
	CJ-HP-091151004	-	кришка мамки	чорний ПВХ
	CJ-HP-091151055	-	кришка роз'єму	
	CJ-HP-091151002	-	кришка мамки	червоний ПВХ
	CJ-HP-091151053	-	кришка роз'єму	
	CJ-HP-101154100	-	кришка мамки	
	CJ-HP-101154101	-	кришка роз'єму	