


Швидкокороз'ємні з'єднання UHP






CEJN 117

Швидкокороз'ємне з'єднання 1000 бар не взаємозамінне з серією 115

Матеріал: загартована оцинкована сталь
Ущільнення: NBR
Швидкість потоку: 6 л/хв ($\Delta p = 4$ бар)
Номинальний діаметр: 2,5 мм
Робочий тиск: 1,000 бар (в парі)
Тиск розриву: 2600 бар
Робоча темп.: від -30°C до +100°C



Двосторонньо відсікаюче запірне швидкокороз'ємне з'єднання, призначене для гідравлічних систем з дуже високим тиском. Серія 117 є максимально схожою версією серії 115 і має ті ж робочі характеристики, але вони не можуть бути з'єднані між собою. Використовуються разом з серією 115, наприклад, в аварійно-рятувальних інструментах. Гнізда мають запобіжне кільце для запобігання випадковому від'єднанню. Поставляється в комплекті з захисними заглушками.


зображення	номенклатура	розмір різьби	рекомендоване ущільнювання	ключ [мм]	L [мм]	D [мм]
	CJ-HP-101171202	1/4" BSP	120° конус	24	61	28
	CJ-HP-101171404	3/8" NPT	-		60	
	CJ-HP-101171254	3/8" BSP	металеve та гумове ущільнення		72	
	CJ-HP-101171454	3/8" NPT	-		73	
	CJ-HP-101176202	1/4" BSP	120° конус	22	38	25
	CJ-HP-101176404	3/8" NPT	-	24	37	28





CEJN 218

Високопротічні швидкокороз'ємні з'єднання на 1000 бар

Матеріал: загартована оцинкована сталь
Ущільнення: NBR
Швидкість потоку: 15 л/хв ($\Delta p = 4$ бар)
Номинальний діаметр: 4,5 мм
Робочий тиск: 1,000 бар (в парі)
Тиск розриву: 2800 бар
Робоча темп.: від -30°C до +100°C



Двосторонньо відсікаюча запірна муфта призначена для гідравлічних систем з дуже високим тиском. Використовується в системах, де потрібен дуже високий потік. Гнізда мають запобіжне кільце для запобігання випадковому від'єднанню. Поставляється в комплекті з захисними заглушками.

зображення	номенклатура	розмір різьби	рекомендоване ущільнювання	ключ [мм]	L [мм]	D [мм]
	CJ-HP-102181234	3/8" BSP	металеve та гумове ущільнення	30	73	34
	CJ-HP-102181434	3/8" NPT	-			
	CJ-HP-102186204	3/8" BSP	металеve та гумове ущільнення	24	51	28
	CJ-HP-102186404	3/8" NPT	-		49	