






Адаптери UHP



Адаптери призначені для з'єднання швидкокороз'ємних з'єднань з термопластичними шлангами та іншими компонентами гідравлічних систем UHP (насоси, циліндри, інструменти з гідравлічним приводом і т.д.). Виготовлені з чорної оцинкованої вуглецевої сталі. Робочі тиски вказані в таблиці нижче з коефіцієнтом запасу міцності 2:1.

зображення	номенклатура	різьба А		різьба В		довжина L [мм]	розмір ключа D [мм]	тиск робочий [бар]
		тип і розмір	ущільнювання	тип і розмір	ущільнювання			
	CJ-HP-199501611	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ 3/4"-16 UNF	60° конус	48,5	21	3000
	CJ-HP-199501610	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ M16x1.5	60° конус	44	22	3000
	CJ-HP-199501609	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ M22x1.5	60° конус	54,5	27	3000
	CJ-HP-199500022	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ 9/16"-18 UNF	60° конус	43,5	17	3000
	CJ-HP-199501613	GZ 9/16"-18 UNF	60° конус	GZ M16x1.5	60° конус	44,2	19	3000
	CJ-HP-199501612	GZ M16x1.5	60° конус	GZ M16x1.5	60° конус	43	19	3000
	CJ-HP-199500016	-	-	BSP 1/8" FG	прокладка металл гума	22	-	1500**
	CJ-HP-199500015	-	-	GZ 1/4" BSP	прокладка металл гума	26	-	1500
	CJ-HP-199501600	-	-	GZ 1/4" BSP	120° конус	27	17	3000
	CJ-HP-199501650*	GW 1/4" BSP	120° конус	GZ 1/4" BSP	120° конус	50,5	22	1500

* - адаптер з функцією повороту (обертовий)

** - для адаптера CJ-HP-199500016 коефіцієнт запасу міцності становить 1,73:1