







Адаптери UHP


Адаптери призначені для з'єднання швидкокороз'ємних з'єднань з термопластичними шлангами та іншими компонентами гідравлічних систем UHP (насоси, циліндри, інструменти з гідравлічним приводом і т.д.). Виготовлені з чорної оцинкованої вуглецевої сталі. Робочі тиски вказані в таблиці нижче з коефіцієнтом запасу міцності 2:1.

зображення	номенклатура	різьба А		різьба В		довжина L [мм]	розмір ключа D [мм]	тиск робочий [бар]
		тип і розмір	ущільнювання	тип і розмір	ущільнювання			
	CJ-HP-199501622	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 1/4" BSP	60° конус	31,5	21	2500
	CJ-HP-199501623	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 1/4" NPT	по різьбі	32	21	1500
	CJ-HP-199501621	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 1/4" BSPT	по різьбі	33	21	1500
	CJ-HP-199501603	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 3/8" NPT	по різьбі	34	21	1500
	CJ-HP-199501604	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 3/8" BSPT	по різьбі	35	21	1500
	CJ-HP-199501602	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 1/4" BSP	120° конус	39	21	2500
	CJ-HP-199500028	GZ M14x1.5	60° конус	GZ 1/4" BSP	120° конус	37,5	17	2500
	CJ-HP-199500029	GZ 9/16"-18 UNF	60° конус	GZ 1/4" BSP	120° конус	37,5	17	2500
	CJ-HP-199501605	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ 9/16"-18 UNF	60° конус	37	17	2500
	CJ-HP-199501606	GZ 1/4" BSP	60° конус	PG 3/4"-16 UNF	60° конус	42	21	2500
	CJ-HP-199501607	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ M16x1.5	60° конус	37	19	2500
	CJ-HP-199501608	GZ 1/4" BSP	60° конус	GZ M22x1.5	60° конус	48	27	2500
	CJ-HP-199501614	GZ 9/16"-18 UNF	60° конус	GZ M16x1.5	60° конус	38,2	19	3000
	CJ-HP-199501601	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ 1/4" BSP	120° конус	45	17	3000
	CJ-HP-199501404	GZ 1/4" BSP	120° конус	GZ 3/8" NPT	по різьбі	40	19	1500