


Швидко роз'єми CEJN – NON DRIP (2)

серія	Опис	номенклатура	DN [мм]	під'єднання	Матеріал корпусу	Матеріал ущільнення	L [мм]	D [мм]	SW [мм]
567	втикова частина без клапану	CJ-ND-105675200	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	NBR	56,5	29	27
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-105676200	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	NBR	56,5	29	27
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-105676210	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	56,5	29	27
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-105676220	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	EPDM	56,5	29	27
667	мамка без клапану	CJ-ND-106670200	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	NBR	74,2	41	36
	мамка із клапаном	CJ-ND-106671200	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	NBR	74,2	41	36
	мамка із клапаном	CJ-ND-106671210	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	74,2	41	36
	мамка із клапаном	CJ-ND-106671220	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	EPDM	74,2	41	36
	втикова частина без клапану	CJ-ND-106675200	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	NBR	66	36	34
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-106676200	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	NBR	66	36	34
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-106676210	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	66	36	34
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-106676220	14	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	EPDM	66	36	34
767	мамка без клапану	CJ-ND-107670200	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	NBR	82	52	46
	мамка із клапаном	CJ-ND-107671200	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	NBR	82	52	46
	мамка із клапаном	CJ-ND-107671210	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	82	52	46
	мамка із клапаном	CJ-ND-107671220	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	EPDM	82	52	46
	втикова частина без клапану	CJ-ND-107675200	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	NBR	67,5	44	41
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-107676200	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	NBR	67,5	44	41
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-107676210	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	67,5	44	41
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-107676220	19	GW 1" BSP	латунь нікельована	EPDM	67,5	44	41
277	Мамка із клапаном	CJ-ND-102771210	4	GW 1/4" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	43,5	23	19
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-102776210	4	GW 1/4" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	48,5	20	19
477	мамка із клапаном	CJ-ND-104771210	6	GW 3/8" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	45	29	22
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-104776210	6	GW 3/8" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	52	24	22
577	мамка без клапану	CJ-ND-105770210	9	GW 1/2" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	52,5	34	27
	мамка із клапаном	CJ-ND-105771210	9	GW 1/2" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	52,5	34	27
	втикова частина без клапану	CJ-ND-105775210	9	GW 1/2" BSP	сталь AISI 316	NBR	56,5	29	27
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-105776210	9	GW 1/2" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	56,5	29	27
677	мамка без клапану	CJ-ND-106770210	14	GW 3/4" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	74,2	41	36
	мамка із клапаном	CJ-ND-106771210	14	GW 3/4" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	74,2	41	36
	втикова частина без клапану	CJ-ND-106775210	14	GW 3/4" BSP	сталь AISI 316	NBR	66	39	36
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-106776210	14	GW 3/4" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	66	39	36
777	мамка без клапану	CJ-ND-107770210	19	GW 1" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	82	52	46
	мамка із клапаном	CJ-ND-107771210	19	GW 1" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	82	52	46
	втикова частина без клапану	CJ-ND-107775210	19	GW 1" BSP	сталь AISI 316	NBR	67,5	44	41
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-107776210	19	GW 1" BSP	сталь AISI 316	Вітон (FPM)	67,5	44	41

	DN [мм]	Для Серії	номенклатура	
			заглушка мамки	заглушка втикової частини
			4	267/277
6	467/477	CJ-ND-104671000	CJ-ND-104671050	
9	567/577	CJ-ND-105671000	CJ-ND-105671050	
14	667/677	CJ-ND-106671000	CJ-ND-106671050	
19	767/777	CJ-ND-107671000	CJ-ND-107671050	

варіант	DN 4	DN 6	DN 9	DN 14	DN 19
з вільним проходом	32 л/хв	62 л/хв	187 л/хв	413 л/хв	803 л/хв
Одностороннє відсікання	17 л/хв	36 л/хв	78 л/хв	193 л/хв	334 л/хв
Двостороннє відсікання	17 л/хв	36 л/хв	76 л/хв	168 л/хв	306 л/хв

 Примітка: витрата вказана для- **Δр = 4 бар**