



CAW

Мініатюрна повно обхватна стрічка-хомут

Хомут-кілеце з гладкою внутрішньою поверхнею, по всьому периметру, без розривів, виготовлений з одного відрізка матеріалу. Закруглені краї захищають шланг від пошкодження. Призначений для монтажу легких шлангів з ПВХ та гуми. Особливо рекомендується для серійного виробництва гнучких шлангів завдяки простоті та швидкості монтажу. Виготовлення з нержавіючої сталі AISI 304 (W4) дозволяє застосовувати її в харчовій, медичній, електронній промисловості, автомобілебудуванні та зварювальному обладнанні.

номенклатура W4 (сталь AISI 304)	діаметр внутрішній перед монтажем [мм]	діапазон фіксації мінімальний / максимальний [мм]	товщина стрічки [мм]	ширина стрічки [мм]
CL-CAW-070	7	5,7 ÷ 7	0,5	5
CL-CAW-080	8	6,8 ÷ 8		
CL-CAW-087	8,7	7 ÷ 8,7		
CL-CAW-090	9	7,3 ÷ 9		
CL-CAW-095	9,5	7,8 ÷ 9,5		
CL-CAW-100	10	8,3 ÷ 10		
CL-CAW-105	10,5	8,8 ÷ 10,5		
CL-CAW-109	10,9	9,2 ÷ 10,9		
CL-CAW-113	11,3	9,6 ÷ 11,3		
CL-CAW-118	11,8	10,1 ÷ 11,8		
CL-CAW-119	11,9	9,4 ÷ 11,9	0,6	7
CL-CAW-123	12,3	9,8 ÷ 12,3		
CL-CAW-128	12,8	10,3 ÷ 12,8		
CL-CAW-133	13,3	10,8 ÷ 13,3		
CL-CAW-138	13,8	11,3 ÷ 13,8		
CL-CAW-140	14	11,5 ÷ 14		
CL-CAW-142	14,2	11,7 ÷ 14,2		
CL-CAW-145	14,5	12 ÷ 14,5		
CL-CAW-148	14,8	12,3 ÷ 14,8		
CL-CAW-153	15,3	12,8 ÷ 15,3		
CL-CAW-157	15,7	13,2 ÷ 15,7		
CL-CAW-160	16	13,5 ÷ 16		
CL-CAW-162	16,2	13,7 ÷ 16,2		
CL-CAW-166	16,6	14,1 ÷ 16,6		
CL-CAW-168	16,8	14,3 ÷ 16,8		
CL-CAW-170	17	14,5 ÷ 17		
CL-CAW-175	17,5	15 ÷ 17,5		
CL-CAW-178	17,8	14,6 ÷ 17,8		
CL-CAW-180	18	14,8 ÷ 18		
CL-CAW-185	18,5	15,3 ÷ 18,5		

Приклад монтування	Монтувальні знаряддя	
 Мамка пневматичного швидко роз'ємного з'єднання змонтована на шланзі з допомогою стрічки CAW.	Ручні щипці  CL-CLTEN1099 Міцні спеціальні ручні плоскогубці, призначені для монтажу хомутів типу CAW або подібних. Профіль захватів дозволяє здійснювати фронтальне або бічне затискання.	Компактні пневматичні щипці  CL-PCT0018 Компактні спеціальні плоскогубці, що працюють на стисненому повітрі. Невеликий розмір дозволяє використовувати їх в обмеженому просторі (наприклад, в моторному відсіку).