



DCL

Повноконтурна затискна стрічка

Стрічка DCL виготовлена з одного відрізка стрічки із застібкою у вигляді затискача, що запобігає випадковому роз'єднанню. Сила затиску рівномірно розподіляється по стрічці, а гладка внутрішня поверхня стрічки захищає шланг від пошкодження. Легкий і швидкий монтаж та демонтаж за допомогою спеціальних інструментів. Виготовлення з нержавіючої сталі AISI 304 (W4) дозволяє застосовувати її в харчовій промисловості, побутовій техніці, а також в автомобілебудуванні. Кольорова смужка на стрічці полегшує ідентифікацію.

Увага: затискна стрічка не має регулювання затиску, діаметр після монтажу повинен бути точно підібраний до шлангу.

номенклатура W4 (сталь AISI 304)	діаметр внутрішній затиску після монтажу [мм]	діапазон зовнішніх діаметрів шлангу мінімальний. / максимальний. [мм]	товщина стрічки [мм]	ширина стрічки [мм]	колір	
CL-DCL-080	8	8,5 ÷ 9,5	0,5	6	синій	
CL-DCL-085	8,5	9 ÷ 10			зелений	
CL-DCL-090	9	9,5 ÷ 11			фіолетовий	
CL-DCL-095	9,5	10 ÷ 11,5			чорний	
CL-DCL-100	10	10,5 ÷ 11,5			зелений	
CL-DCL-105	10,5	11 ÷ 12			синій	
CL-DCL-110	11	11,5 ÷ 12,5	0,6		8	зелений
CL-DCL-115	11,5	12 ÷ 13				фіолетовий
CL-DCL-120	12	12,5 ÷ 13,5				чорний
CL-DCL-125	12,5	13 ÷ 14				червоний
CL-DCL-130	13	13,5 ÷ 14,5				зелений
CL-DCL-135	13,5	14 ÷ 15				фіолетовий
CL-DCL-140	14	14,5 ÷ 15,5		червоний		
CL-DCL-145	14,5	15 ÷ 16		фіолетовий		
CL-DCL-150	15	15,5 ÷ 16,5		чорний		
CL-DCL-155	15,5	16 ÷ 17		синій		
CL-DCL-160	16,5	16,5 ÷ 17,5		зелений		
CL-DCL-165	17	17 ÷ 18		чорний		
CL-DCL-170	17,5	17,5 ÷ 18,5		червоний		
CL-DCL-175	18	18 ÷ 19		синій		
CL-DCL-180	18,5	18,5 ÷ 19,5		зелений		
CL-DCL-185	19	19 ÷ 20		фіолетовий		
CL-DCL-190	19,5	19,5 ÷ 21		синій		
CL-DCL-195	20	20 ÷ 21,5		чорний		
CL-DCL-200	20,5	20,5 ÷ 22		червоний		
CL-DCL-205	21	21 ÷ 22,5		синій		
CL-DCL-210	21,5	21,5 ÷ 23		зелений		
CL-DCL-215	22	22 ÷ 23,5		фіолетовий		
CL-DCL-220	22,5	22,5 ÷ 24		чорний		
CL-DCL-225	23	23 ÷ 24,5		червоний		
CL-DCL-230	23,5	23,5 ÷ 25	синій			
CL-DCL-235	24	24 ÷ 25,5	зелений			

Приклад монтування	Інструменти для монтування	
 Мамка пневматичного швидко роз'ємного з'єднання змонтована на шланзі з допомогою стрічки DCL.	Ручні щипці	Компактні пневматичні щипці
	 CL-CLICUT5201 Міцні спеціальні ручні плоскогубці, призначені для монтажу хомути типу DCL.	 CL-PCT0018 Компактні спеціальні плоскогубці, що працюють на стисненому повітрі. Невеликий розмір дозволяє використовувати їх в обмеженому просторі (наприклад, в моторному відсіку).