

Універсальні шланги для паливно-мастильних матеріалів



CODAN 3106

Шланг для бензину та оливи в текстильній оплітці

Матеріал шлангу: чорна гума NBR / ПВХ

Армування: зовнішня текстильна обплітка (чорний поліестер)

Робоча температура: від -30°C до +100°C (тимчасово)

(максимальна робоча температура залежить від середовища)

Гнучкий, м'який гумовий шланг із зовнішньою текстильною опліткою, призначений насамперед для паливних систем для етилованого та неетилованого бензину і дизельного палива невеликих транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів, садових тракторів) або промислового обладнання. Встановлюється, наприклад, між паливним насосом і карбюратором. Не підходить для двигунів з системою впорскування палива. На основі вимог DIN 73379 тип B (03/1982). Внутрішній шар з гладкої чорної гумової суміші NBR / ПВХ. Зовнішнє обплітання з поліефірних волокон, вулканізоване з гумою, зміцнює шланг і захищає його від контакту з гарячими компонентами.

Також може використовуватися для води, охолоджуючих рідин, неокислювальних миючих засобів, повітря. Максимальна робоча температура залежить від середовища: для води і теплоносіїв на основі етиленгліколю: +90°C, для повітря: +80°C, для рідких, неокислювальних миючих засобів: +80°C, для дизельного палива (дизель) +80°C, для бензину, неетилованого бензину, палив з вмістом ароматичних вуглеводнів до 50%: +40°C.

Випробування на хімічну стійкість: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [20°C] [бар]	Розривний тиск [20°C] [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
CO-3106-032	3,2	7,2	2	13	50	20	0,044	30
CO-3106-035	3,5	7,5	2	13	50	20	0,046	30
CO-3106-040	4,0	9,0	2,5	11	45	20	0,068	30
CO-3106-045	4,5	9,5	2,5	11	45	20	0,073	30
CO-3106-050	5,0	10,0	2,5	10	42	20	0,080	30
CO-3106-055	5,5	10,5	2,5	10	39	20	0,085	30
CO-3106-060	6,0	11,0	2,5	10	39	20	0,090	30
CO-3106-065	6,5	11,5	2,5	10	39	20	0,065	30
CO-3106-070	7,0	12,0	2,5	9	35	20	0,100	30
CO-3106-075	7,5	12,5	2,5	9	35	30	0,105	30
CO-3106-080	8,0	13,0	2,5	8	32	30	0,110	30
CO-3106-090	9,0	14,0	2,5	6	23	40	0,123	30
CO-3106-095	9,5	15,0	2,75	6	23	40	0,130	30
CO-3106-100	10,0	15,0	2,5	6	23	40	0,133	30
CO-3106-110	11,0	16,0	2,5	5	20	40	0,144	30
CO-3106-120	12,0	17,0	2,5	5	20	40	0,160	30
CO-3106-127	12,7	17,7	2,5	5	15	40	0,180	30

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.

 Шланг CODAN 3106 DN6 з латунним фітінгом із зовнішньою різьбою 1/4" BSPT (NT-2660BA4). Монтується за допомогою втулки типу EC-104062 з оцинкованої сталі	 Шланг CODAN 3106 DN6 з латунним кінцевиком із зовнішньою різьбою 1/8" BSPT (NT-2664AA4). Кріпиться за допомогою хомути MINI CLIP (AB-03010552) з оцинкованої сталі..	 Шланг CODAN 3106 DN6 з наскрізним фітінгом (банджо) 14 мм з оцинкованої сталі (EC-106014). Монтується за допомогою втулки типу EC-104062 з оцинкованої сталі..
---	--	---