

Швидко роз'єми герметичні без витоків ISO-F

DNP (1/4" ÷ 1.1/2")

Для високого тиску швидко роз'єми без витоків при сполученні

Стандарт: ISO 16028 (окрім розміру - 1.1/2")
Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива)
Робочий тиск: до 300 бар (коефіцієнт запасу міцності . 4:1)
Матеріал: сталь оцинкована
Ущільнювання: NBR (від -25°C до +100°C)

Герметичні швидко роз'ємні з'єднання з flat-face виконані в економічному варіанті. Призначені в основному для будівельної техніки. Швидко роз'єми оснащені запобіжним штифтом для запобігання випадковому від'єднанню. Швидко роз'ємами можна керувати однією рукою. Взаємозамінні з швидко роз'ємами ISO-F інших виробників.

Мамки і Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різби [дюйми]	номенклатура	
			мамки	Втикової частини
	1/4	GW 1/4 BSP	DP-PLT1-0606002	DP-PLT1-0606003
	3/8	GW 3/8 BSP	DP-PLT1-1310002	DP-PLT1-1310003
		GW 1/2 BSP	DP-PLT1-1313002	DP-PLT1-1313003
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PLT1-2013002	DP-PLT1-2013003
		GW 3/4 BSP	DP-PLT1-2019002	DP-PLT1-2019003
	3/4	GW 3/4 BSP	DP-PLT1-2519002	DP-PLT1-2519003
		GW 1 BSP	DP-PLT1-2525002	DP-PLT1-2525003
	1	GW 1.1/4 BSP	DP-PLT1-3031002	DP-PLT1-3031003
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PLT1-3939002	DP-PLT1-3939003

Заглушки пластикові	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1/4	PVC	DP-SPLT-06002	DP-SPLT-06003
	3/8		DP-SPLT-13002	DP-SPLT-13003
	1/2		DP-SPLT-20002	DP-SPLT-20003
	3/4		DP-SPLT-25002	DP-SPLT-25003
	1		DP-SPLT-30002	DP-SPLT-30003

Заглушки металеві	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушка мамки	Заглушка втикової частини
	1.1/2	алюміній	DP-SPLT-39202	DP-SPLT-39203

Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	робочий тиск [бар]	протікає зі швидкістю Δp = 3 бар [л/хв]
1/4	300	24
3/8	250	54
1/2	250	98
3/4	250	228
1	250	300
1.1/2	250	650