


Швидко роз'єми NORDIC INTERCHANGE



DNP, HOLMBURY (3/8" ÷ 1")

Швидко роз'ємні з'єднання з подвійним ущільненням із запобіжним кільцем

Стандарт: стандарт виробника

Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива) промисловість

Робочий тиск: до 370 бар

Матеріал: сталь оцинкована (DNP),
сталь з цинк-нікелевим покриттям (HOLMBURY)

Ущільнювання: NBR (від -25°C до +100°C)

Швидко роз'ємні з'єднання, призначені для важких умов експлуатації. Мамки мають додаткове ущільнювальне кільце, що робить їх ідеальними для газових інсталяцій. Як мамки, так і папки- також доступні з пристроєм для зняття статичного тиску - елімінатором. Гнізда мають запобіжне кільце для уникнення випадкового від'єднання.

Гніздо/Мамка	розмірність [дюйми]	опис	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	із клапаном	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010002	HQ-F10-F-06G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F10-F-06G-PE
	1/2	із клапаном	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313002	HQ-F12-F-08G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F12-F-08G-PE
	3/4	із клапаном	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019002	HQ-F19-F-12G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F19-F-12G-PE
1	із клапаном	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525002	HQ-F25-F-16G	
	із клапаном та елімінатором		-	HQ-F25-F-16G-PE	

Втикова частина	розмірність [дюйми]	опис	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
				DNP	HOLMBURY
	3/8	із клапаном	GW 3/8 BSP	DP-PTV1-1010003	HQ-F10-M-06G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F10-M-06G-PE
	1/2	із клапаном	GW 1/2 BSP	DP-PTV1-1313003	HQ-F12-M-08G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F12-M-08G-PE
	3/4	із клапаном	GW 3/4 BSP	DP-PTV1-2019003	HQ-F19-M-12G
		із клапаном та елімінатором		-	HQ-F19-M-12G-PE
1	із клапаном	GW 1 BSP	DP-PTV1-2525003	HQ-F25-M-16G	
	із клапаном та елімінатором		-	HQ-F25-M-16G-PE	

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	3/8	PVC	HQ-F10-F-PLUG	HQ-F10-M-CAP
	1/2		HQ-F12-F-PLUG	HQ-F12-M-CAP
	3/4		HQ-F19-F-PLUG	HQ-F19-M-CAP
	1		HQ-F25-F-PLUG	HQ-F25-M-CAP

Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	робочий тиск / розривний тиск* [бар]		протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
3/8	370 / 1300	350 / 1500	54	74
1/2	350 / 1200	315 / 1300	96	129
3/4	300 / 1100	300 / 1250	197	204
1	300 / 1100	260 / 1100	343	289

* - значення тиску розриву наведено для під'єданого швидко роз'ємного з'єднання