


Швидко роз'єми ISO-A



DRAGON (1/4" ÷ 2")

Швидко роз'єми для високого тиску ISO-A

Стандарт: ISO 7241-1 A

Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива)

Робочий тиск: до 350 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)

Матеріал: сталь оцинкована

Ущільнювання: NBR (від -20°C до +100°C)

Швидко роз'ємні з'єднання використовуються переважно в сільськогосподарській техніці. Їх часто називають "євроз'єднаннями". Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-A інших виробників.

Мамка і Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
			мамки	втикової частини
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IA06-F-04G	DG-IA06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IA10-F-06G	DG-IA10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IA12-F-08G	DG-IA12-M-08G
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IA19-F-12G	DG-IA19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DG-IA25-F-16G	DG-IA25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DG-IA32-F-20G	DG-IA32-M-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DG-IA40-F-24G	DG-IA40-M-24G
	2	GW 2 BSP	DG-IA50-F-32G	DG-IA50-M-32G

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1/4	PVC	DP-SPAV-06002	DP-SPAV-06003
	3/8		DP-SPAV-10002	DP-SPAV-10003
	1/2		DP-SPAV-13002	DP-SPAV-13003
	3/4		DP-SPAV-20002	DP-SPAV-20003
	1		DP-SPAV-25002	DP-SPAV-25003

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1.1/4	алюміній	DP-SPAV-30202	DP-SPAV-30203
	1.1/2		DP-SPAV-39202	DP-SPAV-39203
	2		DP-SPAV-50202	DP-SPAV-50203

Робочі параметри

розмірність [дюйми]	Робочий тиск [бар]	протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
1/4	350	16
3/8	315	28
1/2	250	67
3/4	250	98
1	230	225
1.1/4	230	320
1.1/2	180	480
2	130	710