


Швидко роз'єми ISO-B



DRAGON (1/4" ÷ 1")

Швидко роз'єми для високого тиску ISO-B з латуні та нержавіючої сталі для промислового використання

Стандарт: ISO 7241-1 B

Застосування: промисловість (вода, паливно-мастильні матеріали, гази, хімікати)


Робочий тиск: до 250 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)


Матеріал: латунь, сталь нержавіюча


Ущільнювання: NBR (від -20°C до +100°C)

Бітон (від -20°C до +200°C)

Швидко роз'єми використовуються в промислових системах високого тиску. Залежно від застосування, необхідно вибрати відповідний матеріал з'єднувача і ущільнення. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-B інших виробників.

Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різби [дюйми]	номенклатура	
			латунь (NBR)	AISI 316 (Бітон)
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IB06-F-04G-B	DG-IB06-F-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IB10-F-06G-B	DG-IB10-F-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IB12-F-08G-B	DG-IB12-F-08G-SS
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IB19-F-12G-B	DG-IB19-F-12G-SS
	1	GW 1 BSP	DG-IB25-F-16G-B	DG-IB25-F-16G-SS

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різби [дюйми]	номенклатура	
			латунь (NBR)	AISI 316 (Бітон)
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IB06-M-04G-B	DG-IB06-M-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IB10-M-06G-B	DG-IB10-M-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IB12-M-08G-B	DG-IB12-M-08G-SS
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IB19-M-12G-B	DG-IB19-M-12G-SS
	1	GW 1 BSP	DG-IB25-M-16G-B	DG-IB25-M-16G-SS

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1/4	PVC	DP-SPBV-06002	DP-SPBV-06003
	3/8		DP-SPBV-10002	DP-SPBV-10003
	1/2		DP-SPBV-13002	DP-SPBV-13003
	3/4		DP-SPBV-20002	DP-SPBV-20003
	1		DP-SPBV-25002	DP-SPBV-25003

Робочі параметри

розмірність [дюйми]	Робочий тиск [бар]		протікає зі швидкістю Δp = 3 бар [л/хв]
	латунь	AISI 316	
1/4	180	250	16
3/8	180	200	28
1/2	160	200	66
3/4	120	160	97
1	120	125	225