

Кінцевики/фітинги та обойми для гумових шлангів призначених для водяної пари тип DIXON™ BOSS™



Кінцевики GF BOSS™

Парові кінцевики з внутрішньою різьбою, типу BOSS™

Матеріал: сталь / оцинкований чавун,
нержавіюча сталь AISI 316, латунь

Робочий тиск: 18 бар (+210°C) – насичена пара,
Інші застосування: підбір у співпраці з компанією Tubes International

Робоча температура: до +230°C

Кінцевики з внутрішньою різьбою BSP і NPT для гумових парових шлангів, з гофрованим „хвостовиком” під шланг, з фіксуючим замком- для монтажу шлангів за допомогою парових обойм BOSS™ (SBC). Комплектний кінцевик складається з трьох частин - сферичної вставки GB з ялинкою („хвостовиком”) для шлангу, барашкової гайки В зі спеціальною внутрішньою різьбою (NPS) і спеціального перехідника GFB з внутрішньою різьбою (NPS) як на гайці, так і внутрішньою різьбою, сумісною з розміром самого кінцевика. Перехідник GFB має конусну полімерну або мідну вставку, що сполучається з конусним кінцевиком під шланг. Це створює щільне, паро- і термостійке з'єднання, яке також легко відкручується і закручується без спеціальних інструментів за допомогою барашкової гайки.



діаметр шлангу. внутрішній		Розмір різьби [дюйм]	Матеріал	Готовий/комплектний фітинг GF		Компонентні частини--інформація		
				Номенклатура	позначка виробника	Адаптер GFB	Гайка	Конус з ялинкою
[дюйм]	[мм]					номенклатура	позначення	позначення
3/8"	10	BSP 3/8"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-06-06*	GF3A	DX-GFB-06	DX-B-06	DX-GB-06
1/2"	13	BSP 1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-08-08	GF6A	DX-GFB-08	DX-B-08	DX-GB-08
3/4"	19	BSP 3/4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-12-12	GF26A	DX-GFB-12	DX-B-16	DX-GB-12
			Сталь AISI 316	DX-GF-12-12-SS	RGF26A	DX-GFB-12-SS	DX-B-16-SS	DX-GB-12-SS
1"	25	BSP 1"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-16-16	GF36A	DX-GFB-16	DX-B-16	DX-GB-16
			Сталь AISI 316	DX-GF-16-16-SS	RGF36A	DX-GFB-16-SS	DX-B-16-SS	DX-GB-16-SS
1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-20-20	GF51A	DX-GFB-20	DX-B-24	DX-GB-20
			Сталь AISI 316	DX-GF-20-20-SS	RGF51A	DX-GFB-20-SS	DX-B-24-SS	DX-GB-20-SS
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-24-24	GF61A	DX-GFB-24	DX-B-24	DX-GB-24
			Сталь AISI 316	DX-GF-24-24-SS	RGF61A	DX-GFB-24-SS	DX-B-24-SS	DX-GB-24-SS
2"	50	BSP 2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-32-32**	GF81A	DX-GFB-32	DX-B-32	DX-GB-32
			Сталь AISI 316	DX-GF-32-32-SS**	RGF81A	DX-GFB-32-SS	DX-B-32-SS	DX-GB-32-SS
2.1/2"	65	BSP 2.1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-40-40	GF96A	DX-GFB-40	DX-B-40	DX-GB-40
3"	75	BSP 3"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-48-48	GF111A	DX-GFB-48	DX-B-48	DX-GB-48
4"	100	BSP 4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-64-64	GF141A	DX-GFB-64	DX-B-64	DX-GB-64
1/4"	6	NPT 1/4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-04-04-NPT*	GF1	DX-GFB-04-NPT	DX-B-04	DX-GB-04
3/8"	10	NPT 3/8"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-06-06-NPT*	GF3	DX-GFB-06-NPT	DX-B-06	DX-GB-06
1/2"	13	NPT 1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-08-08-NPT	GF6	DX-GFB-08-NPT	DX-B-08	DX-GB-08
3/4"	19	NPT 3/4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-12-12-NPT	GF26	DX-GFB-12-NPT	DX-B-16	DX-GB-12
			Сталь AISI 316	DX-GF-12-12-SS-NPT	RGF26	DX-GFB-12-SS-NPT	DX-B-16-SS	DX-GB-12-SS
			латунь	DX-GF-12-12-B-NPT	BGF26	DX-GFB-12-B-NPT	DX-B-16-B	DX-GB-12-B
1"	25	NPT 1"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-16-16-NPT	GF36	DX-GFB-16-NPT	DX-B-16	DX-GB-16
			Сталь AISI 316	DX-GF-16-16-SS-NPT	RGF36	DX-GFB-16-SS-NPT	DX-B-16-SS	DX-GB-16-SS
			латунь	DX-GF-16-16-B-NPT	BGF36	DX-GFB-16-B-NPT	DX-B-16-B	DX-GB-16-B
1.1/4"	32	NPT 1.1/4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-20-20-NPT	GF51	DX-GFB-20-NPT	DX-B-24	DX-GB-20
			Сталь AISI 316	DX-GF-20-20-SS-NPT	RGF51	DX-GFB-20-SS-NPT	DX-B-24-SS	DX-GB-20-SS
1.1/2"	38	NPT 1.1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-24-24-NPT	GF61	DX-GFB-24-NPT	DX-B-24	DX-GB-24
			Сталь AISI 316	DX-GF-24-24-SS-NPT	RGF61	DX-GFB-24-SS-NPT	DX-B-24-SS	DX-GB-24-SS
2"	50	NPT 2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-32-32-NPT**	GF81	DX-GFB-32-NPT	DX-B-32	DX-GB-32
			Сталь AISI 316	DX-GF-32-32-SS-NPT**	RGF81	DX-GFB-32-SS-NPT	DX-B-32-SS	DX-GB-32-SS
2.1/2"	65	NPT 2.1/2"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-40-40-NPT	GF96	DX-GFB-40-NPT	DX-B-40	DX-GB-40
3"	75	NPT 3"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-48-48-NPT	GF111	DX-GFB-48-NPT	DX-B-48	DX-GB-48
4"	100	NPT 4"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-64-64-NPT	GF141	DX-GFB-64-NPT	DX-B-64	DX-GB-64
6"	150	NPT 6"	сталь/оцинкований чавун	DX-GF-96-96-NPT*	GF201	DX-GFB-96-NPT	DX-B-96	DX-GB-96

* - Примітка: перехідники 1/4", 3/8" і 6" мають мідну вставку/уцільнення замість полімерної.

** - Примітка: Через конструктивно зменшений замок (фланець) кінцевика 2"(DX-GB-20, DX-GB-20-SS і готового(укомплектованого) кінцевика GF: DX GF-32-32, DX GF-32-32-SS, DX GF-32-32-SS-NPT, DX GF-32-32-SS-NPT) - не використовуйте з цими фітингами обоми SBC 2" з 4-ма кликами: DX-SBC4-32-57-63, DX-SBC4-32-64-70 і DX-SBC4-32-70-77*.